


серия Bora Inverter

Consumes less energy, more comfort



Модель		GWH09AAB-K3DNA1A	GWH12AAB-K3DNA1A	GWH18AAD-K3DNA1E	GWH24AAD-K3DNA1A
Функция		охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2 500 (500~3 350)	3 200 (600~3 600)	4 600 (650~5 200)	6 155 (1 750~6 300)
	Обогрев Вт	2 500 (500~3 500)	3 300 (600~3 800)	5 000 (700~5 275)	6 200 (1 750~6 750)
SEER/SCOP		6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.5/4.0
Источник электропитания	ф, в, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	790 (160~1 350)	995 (120~1 400)	1 430 (150~1 860)	2 000 (450~2 200)
	Обогрев Вт	650 (200~1 450)	1 000 (120~1 500)	1 380 (160~1 680)	1 900 (450~2 430)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.45	4.4	6.34	9.35
	Обогрев А	2.95	4.4	6.12	10.0
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	550	550	850	850
Внутренний блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	28/35/37/40	29/33/36/41	33/37/41/45	34/39/43/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	773×250×185	773×250×185	970×300×225	970×300×225
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	822×322×255	822×322×255	1 020×369×295	1 020×369×300
Вес нетто/брутто	кг	8.5/9.5	8.5/9.5	13.5/16.5	13.5/16.5
Наружный блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	50	52	54	57
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	20/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	776×540×320	848×596×320	842×596×320	955×700×396
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	823×595×358	881×645×363	881×645×363	1 029×750×458
Вес нетто/брутто	кг	26/28.5	31/34	33/36	46/50.5