



TОО "Теплочет КЗ"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплочет КЗ"

РК, г. Алматы, ул. Совхозная, дом 2, почтовый индекс 050028

ИИН/БИН: 180340000253

ИИК: KZ3796502F0009033858

Тел: 8 (727)983-34-23, +7 701 637 33 58

**MINAMOTO**<sup>®</sup>

## LiSOCl<sub>2</sub>, Литий-тионил-хлоридные элементы питания 3,6V

Размер (диаметр, высота, вес)	Размер элемента (ANSI)	Наименование элемента (IEC)	Емкость (C <sub>20</sub> /mAh)	Штук в упаковке	Цена в тенге (Крупн. ОПТ)	Цена в тенге (ОПТ)	Цена в тенге (РОЗНИЦА)
14,5/25/10г.	1/2AA	CR14250SE/P 3V	1200	100/1000	<b>1200</b>	<b>1450</b>	<b>1600</b>
14,5/25/10г.	1/2AA	ER14250	1200	100/1000	<b>1200</b>	<b>1450</b>	<b>1600</b>
14,5/25/10г.	1/2AA	ER14250, axial*	1200	40/800	<b>1200</b>	<b>1450</b>	<b>1600</b>
14,5/33,5/13г.	2/3AA	ER14335	1650	100/1000	<b>1500</b>	<b>1700</b>	<b>1900</b>
14,5/33,5/13г.	2/3AA	ER14335, axial*	1650	38/1140	<b>1500</b>	<b>1700</b>	<b>1900</b>
14,5/33,5/13г.	2/3AA	ER14335/C1	1650	38/1140	<b>1750</b>	<b>2050</b>	<b>2300</b>
14,5/50,5/19г.	AA	ER14505	2400	50/1000	<b>1650</b>	<b>2000</b>	<b>2400</b>
14,5/50,5/19г.	AA	ER14505 axial*	2400	38/1140	<b>1700</b>	<b>2000</b>	<b>2400</b>
14,5/50,5/19г.	AA	ER14505M	2200	50/1000	<b>1900</b>	<b>2300</b>	<b>2600</b>
17/33,5/15 г.	2/3A	ER17335	1900	70/700	<b>2300</b>	<b>2600</b>	<b>2950</b>
17/33,5/15 г.	2/3A	ER17335/W	1900	38/418	<b>2300</b>	<b>2600</b>	<b>2950</b>
26,2/50/55г.	C	ER26500/C1	8500	40/320	<b>4200</b>	<b>5000</b>	<b>5600</b>
26,2/50/55г.	C	ER26500/T	8500	40/320	<b>4200</b>	<b>5000</b>	<b>5600</b>
34,2/61,5/106г.	D	ER34615	16500	30/120	<b>5100</b>	<b>6000</b>	<b>6950</b>
34,2/61,5/108г.	D	ER34615, axial*	16500	28/168	<b>5200</b>	<b>6150</b>	<b>6950</b>
34,2/61,5/112г.	D	ER34615H	19000	30/120	<b>5600</b>	<b>6600</b>	<b>7500</b>
34,2/61,5/112г.	D	ER34615H/PHR-2P	19000	30/120	<b>5600</b>	<b>6600</b>	<b>7500</b>
34,2/61,5/114г.	D	ER34615M	14000	30/120	<b>5600</b>	<b>6600</b>	<b>7500</b>

**Крупный опт - единовременный закуп от 1 000 000 тенге**

**Опт - от 3х упаковок**

Литиевые элементы Minamoto ER являются первичными неперезаряжаемыми элементами питания с номинальным напряжением 3,6V. Данные элементы обладают длительным сроком хранения (10 лет), высокой энергетической плотностью и функционируют с минимальными потерями даже при экстремальных температурах (-55С<sup>0</sup>...+85С<sup>0</sup>).

\* - Литиевые элементы Minamoto укомплектованы аксиальными проволочными выводами для пайки. Длина выводов: **45 мм**, толщина: **0,8 мм**. Для предотвращения замыкания при транспортировке и хранении аксиальные выводы элементов защищены съемными PVC-кожухами.

\*\* - Литиевые элементы Minamoto укомплектованы коннектором типа C1. Подробная информация о коннекторах для литиевых элементов Minamoto серии ER: Подробнее <https://bng.kz/p48632691-litievjyj-element-pitaniya.html>