

STRUB Food Sugar Dissolver H1

Эмульсия для растворения и удаления
отложений сахара



Арт. № 30234

Описание

STRUB Food Sugar Dissolver H1 – жидкость для растворения отложений на основе сахара, смазывания узлов пищевого производственного оборудования для обеспечения его бесперебойной работы в условиях загрязнения сахарной пылью, твердыми поверхностными отложениями.

Данные продукты зарегистрированы NSF (категория H1) и сертифицированы NSF по стандарту ISO 21469 для применения, когда есть вероятность контакта с продуктами питания. Производятся в соответствии с наивысшими требованиями стандартов качества, на оборудовании и производственных помещениях, прошедших аудит в соответствии с Системой управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР), стандартами организации качества и санитарной культуры производства ISO 9001 и ISO 21469.

Применение

Эмульсия STRUB Food Sugar Dissolver H1 предназначена для связывания и отделения отложений сахара и сладких клейких веществ с деталей оборудования пищевых производств. STRUB Food Sugar Dissolver H1 легко смывается водой после применения и не оставляет осадка на поверхностях.

STRUB Food Sugar Dissolver H1 используется без разбавления, может наноситься на поверхности распылением, погружением деталей в эмульсию или при помощи щётки. Выдержать некоторое время в зависимости от степени загрязнения. Затем необходимо промыть детали питьевой водой. Повторить процесс очистки в случае необходимости.

Спецификации и одобрения

Европейская фармакопея II, H.VII, DAB9, Фармакопея США USP XXI/NF XVI, Кодекс пищевых химикатов FCC 1981, Британская фармакопея BP 1988, Британский фармацевтический кодекс 1973, Всемирная организация по продовольствию/ Всемирная организация здравоохранения FAO/WHO, USDA H1 (Свод федеральных постановлений), 21 CFR 178.3620-3570

Технические данные

Внешний вид, эмульсия Значение pH	МОЛОЧНЫЙ ~ 8
Не хранить при температурах ниже 7° C и выше 40° C Не подвергать воздействию прямого солнечного света. Если эмульсия подверглась воздействию температуры ниже 7° C или в случае её замерзания на короткий период времени, необходимо разместить контейнер в помещении с комнатной температурой на 3 дня и, затем эмульсию следует энергично взболтать до получения однородной структуры.	

Хранение и обращение

Все смазочные материалы с пищевым допуском должны храниться отдельно от других масел и смазок, химических веществ и продуктов питания, и не подвергаться воздействию прямого солнечного света или других источников тепла. Хранить при температурах от +7° C до +40° C. При условии соблюдения данных условий хранения рекомендуется использовать смазочный материал в течение одного года. После открывания продукт должен быть использован в течение одного года.

Транспортировка

ADR/SDR: Не является опасным грузом

Утилизация

LVA VeVA / EAK: 12 01 09 эмульсия