

РОССИЯ

Нижегородская область
г. Семенов

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.MH32.B.00223. Срок действия с 24.11.2014 по 23.11.2019 г. Выдан органом по сертификации ООО «Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации».
Декларация соответствия № TC N RU Д-RU.MH32.B.00134. Срок действия с 04.12.2014 по 03.12.2019 г.

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

наименование изделия

30ч6бр

обозначение изделия

СЗ 0326 ПС-бр

EAC

1. Общие сведения об изделии

Завод изготовитель

ОАО "Литейно-механический завод"
606653, Нижегородская область, г.Семенов,
ул. Промышленная, д. 3; т.(831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер
Дата выпуска

СЕН 2018

Назначение

Для установки на трубопроводе в качестве
запорного устройства

Зарегистрированный товарный знак

выполнен на корпусе литьем



2. Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Значение						
	50	80	100	125	150	200	
Проход номинальный, мм	50	80	100	125	150	200	
Масса, кг не более	11,5	19	30,5	42	58	99	
Давление рабочее Рр МПа (кгс/см ²)	1,0 (10,0) -1,6 (16,0)						
Рабочая среда	Вода, пар						
Температура рабочей среды, не более	+ 225 °С						
Герметичность затвора	соответствует классу «D» по ГОСТ 9544-2015						
Присоединение фланцевое	Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнит. поверхности В						
Толщина стенок корпусных деталей	соответствует ОСТ 26-07-817-73						
Привод	ручной						
Отличительная краска	красная полоса на маховике						
Климатическое исполнение	У2, УХЛ 4						
Температура окружающей среды	От -15°С до +40°С; для воды от +1°С до +40°С						
Полный средний срок службы	Не менее 10 лет						
Полный средний ресурс циклов	1700						

Изготовление и поставка..... по ТУ 3721-001-00324292-2011

3. Материал основных деталей

Корпус	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Диски	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Крышка	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Втулка резьбовая	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение в затворе	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение сальника	Кольца графитовые ТРГ
Прокладка	Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80

4. Комплектность

Задвижка в сборе 30ч6бр;

Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию изделий в один адрес;

Паспорт - 1 экз. на партию изделий в один адрес.

5. Свидетельство о приемке

Задвижка 30ч6бр соответствует ТУ 3721-001-00324292-2011 и признана годной для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 400 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, **запрещается** разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°C, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность задвижек. Срок хранения до переконсервации - 1 год.

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК

(клеимо ответственного за приемку)

Калинина И.Б.

Нижегородская область г. Самара

СЕН 2016