

Технические характеристики продукта

Характеристики

RXZE2M114M

Колодка с комбинированными контактами 4со
27мм



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Серия продукта | Zelio Relay |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка |
| Расположение зажимов контактов | Смешанный |
| Совместимость продукта | Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.) Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.) |
| Форма вывода | Плоский |
| Краткое название устройства | RXZ |
| Минимальная партия для продажи | 10 |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| [I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе | 12 A 6 A |
| [U _e] номинальное рабочее напряжение | < 250 V |
| Момент затяжки | < 1 N.m (M3 screw(s)) |
| Способ установки | Винтом панель Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка |
| Маркировка | CE |
| Ширина | 27 мм |
| Масса продукта | 0.056 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|---|--|
| Присоединения | Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм ² / AWG 22...AWG 14 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм ² / AWG 22...AWG 17 Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² / AWG 20...AWG 14 Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² / AWG 20...AWG 16 |
| Стандарты | IEC 61984 |
| Сертификация продукта | CSA UL Lloyd's |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...55 °C |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 |
| Электрическая прочность изоляции | 2500 В |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|
