

ТРАКТОР БТЗ-246К.20 (ХТЗ-Т150К)



Наиболее доступная модель среди колесных тракторов БТЗ. Оснащается модернизированным двигателем ЯМЗ мощностью 180 л.с.

Простая и прочная конструкция позволяет трактору максимально эффективно обработать даже самый сложный полевой сезон. Этот трактор, как любая модель техники БТЗ, прост в обслуживании и ремонте. Наилучшим образом приспособлен к выполнению транспортировочных работ — может буксировать прицепы массой до 20т со скоростью до 34 км/ч.

Двигатель	ЯМЗ-65655
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	132 (180)
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объем, л.	11,15
Топливный бак, л.	430
Коробка передач	Механическая, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона
Муфта сцепления	Сухая однодисковая
Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода	вперед: 3/12, назад: 1/4
Вал отбора мощности (ВОМ)	задний независимый
Частота вращения ВОМ об/мин	540 и 1000
Навесное устройство	Заднее 2-х и 3-х точечное, г/п 5000 кг
Производительность насоса гидросистемы, л/мин	100
Тяговое усилие, кН (кгс) (ном-мах)	40-60 (4000-6000)
Габариты: Д/Ш/В по крыше, мм	6600 / 2460 / 3460
Колесная база, мм	2860
Колея, мм	1860
Минимальный радиус поворота, м	6,7
Агротехнический просвет, мм	400
Шины	21,3R24
Масса эксплуатационная, кг	8410

Курганская обл.
+7(3522)22-40-77
kurgan@tehnosfera.pro

Тюменская обл.
+7(912)699-95-29
tumen@tehnosfera.pro

Челябинская обл.
+7(351)217-09-50
chel@tehnosfera.pro

Свердловская обл.
+7(343)317-56-86
ekat@tehnosfera.pro

Республика Казахстан
+7(717)278-75-96
office@tehnosfera.pro