4011

ZABAWA

INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 35 x 35 cm
Strefa bezpieczeństwa: 335 x 335 cm
Wysokość całkowita: 15, 30, 45 cm
Wysokość swobodnego upadku: 15, 30, 45 cm
Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 4011
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Nawierzchnia bitumiczna		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 450 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO

Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000033275

4011



BUGLO
ul.Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
www.buglo.pl
buglo@buglo.pl
tel. 94 34 316 11