

STRUB Universal Grease 1910 EP 2

Смазка с длительным сроком службы для высокоскоростных подшипников

Арт. №. 30701

Описание

STRUB Universal Grease 1910 EP 2 – синтетическая тугоплавкая консистентная смазка с высокой стойкостью к механическим нагрузкам и, как следствие, к уткам от размягчения в жестких условиях вибраций и температурных перепадов.

Применение

STRUB Universal Grease 1910 EP 2 предназначена для применения в автомобильных и промышленных подшипниковых узлах любого типа, а также в качестве универсального смазочного материала. Совместима с большинством пластичных смазок на минеральной основе.

Преимущества и выгоды

- ✓ Исключительно высокая стойкость к вымыванию водой
- ✓ Отличная защита от коррозии
- ✓ Очень длительный срок службы смазки
- ✓ Превосходные противозадирные свойства

Физико-химические характеристики

Показатель	Ед. Изм.	Значение
Цвет		синий
Структура		вазелиновая
Рабочая пенетрация	1/10 мм	265 – 295
Класс консистенции по NLGI	–	2
Тип загустителя		литиевый комплекс
Тип базового масла		синтетическое
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C	сСт	100
Температура каплепадения	°C	> 250
Диапазон рабочих температур	°C	от -25 до +150
Пиковая температура	°C	+ 180
Тест ВКА на смазывающую способность под давлением, нагрузка сваривания	Н	~ 2'800
Фактор скорости/ значение DN (dm x μ)	мм/ мин	~ 350.000
Коэффициент трения		0.10627

Транспортировка

ADR/SDR: Не классифицирован как опасный груз

Утилизация

LVA VeVA / EAK: 12 01 12