

# **STRUB Multi Duty Grease PAO 2**

*Синтетическая тугоплавкая смазка*

## **Описание**

STRUB Multi Duty Grease PAO 2 – синтетическая тугоплавкая смазка (нет определенной температуры каплепадения) с универсальными эксплуатационными свойствами, производимая с особенной тщательностью и добавлением высококачественного комплекса присадок.

## **Применение**

Благодаря высокой несущей способности и высокотемпературным свойствам, смазка STRUB Multi Duty Grease PAO 2 предназначена для широкого применения в нагруженных узлах с высокой температурой: дробильных установках, оборудовании цементной промышленности, металлургических производств, химической и текстильной отраслей промышленности; производственных линиях, а также в строительстве, транспорте, сельскохозяйственной технике и т.д.

## **Преимущества и выгоды**

- ✓ Широкий диапазон температур применения
- ✓ Исключительные противозадирные свойства
- ✓ Отлично подходит в качестве уплотнительной смазки/ герметизирующие свойства
- ✓ Очень высокие антикоррозионные характеристики
- ✓ Отличная адгезионная способность
- ✓ Хорошая водостойкость, термостабильность
- ✓ Высокое сопротивление сдвиговым нагрузкам
- ✓ Сопротивление воздействию широкого ряда химических веществ

## **Технические данные**

Класс консистенции по NLGI		2
Цвет		бежевый
Тип загустителя		неорганический
Пенетрация при 25°C/ 60 циклов	$1/_{10}$ мм	265 – 295
Кинематическая вязкость (базовое масло) при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	150
Температура каплепадения		не плавится
Диапазон рабочих температур	°C	от -40°C до +200°C
Кратковременная максимальная температура	°C	+250°C

## **Транспортировка**

ADR/SDR: Не является опасным грузом

## **Утилизация**

LVA VeVA / EAK: 12 01 12