ISONEM® D 10 LATEKS

Супер-клей (увеличивающий склеивание)

Специальный порошок, добавляемый в раствор, применяемый для изоляционных бетонных работ, работ для настилы пола и штукатурных работ из цемента, а также для керамической отделки. Используется также для шпаклевки. Увеличивает прилипание к раствору. Применяется на поверхности, путем создания супер липкой поверхности на старых или новых материалах. Обеспечивает отличное сцепление и адгезию. Бетон, штукатурка, стяжка приложений, предотвращает образование мостиков холода. Влажные или сухие почвы , впитывающие поверхность, могут быть использованы в качестве грунтовки. **ISONEM D10** используется в качестве грунтовки, **ISONEM** изоляция увеличивает механическую прочность. Таким образом, изоляционные материалы лучше прилипают к поверхности и не будут набухать. Пластифицированная смесь, образованная из раствора, легко позволяет осуществить ту или иную работу. Увеличение вместимости воды в раствор предотвращает быстрое высыхание. Помогает предотвратить усадочные трещины. Увеличивает износостойкость раствора, при работах для настилы пола, уменьшает пылеобразование. Увеличивает сопротивление замораживания и оттаивания. Уменьшает проницаемость масла и растворителя. Вырабатывает резистентность к химическим веществами.

Площади использования:

- Все виды цементных растворов,
- Штукатурки и стяжки,
- Плитка, керамические смеси клея,
- Растворный ремонт и холодные швы,
- Бетонные растворные работы, требующие стяжки
- Мелкие рассыпчатые ремонтные работы,
- Подкладка перед изоляционной грунтовой работой.

Тип использования:

Поверхность должна быть влажной. Увлажнение поверхности должно проходить полноценно. Все поверхности перед нанесением слоев сцепления должны быть очищены от масла, грязи, краски, цементного раствора, ржавчины и соли.

Сцепление:

Раствор 200мл/м^2 **D10 ISONEM** наносится по поверхность кистью. После нанесения его в течении 30-40 минут на поверхность наносится раствор или клей.

Добавка к бетону и раствору:

На один кубометр бетона или раствора развести 1 кг / м 3. **M03 ISONEM.** т.е 1 кг **ISONEM M 03** приходится 25 кг раствора. Поверх заправить водой.

УПАКОВКА: 5 лт – 10 лт в канистрах

РАСХОД: на упаковку в 200 мл/м^2 бодавки к бетону необходимо 1м^3/1кг

СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 мес. Хранить в сухом и прохладном месте.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, что у нас самая достоверная информация, была подготовлена в соответствии с экспериментальными результатами и опытом, который длился на протяжении многих лет, является результатом накопления. Успешная реализация нашей продукции являются абсолютно точными и находится вне контроля и ответственности. По этой причине, наша ответственность ограничивается только качеством наших продуктов и бизнес-флаер со всеми техническими листов за все замечания, переопределения тега информации.

"Наша продукция не входит в рамки директивы о биоцидальной продукции."