



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оптический распределительный настенный бокс ОРБ-32 (модификации под адаптеры SC/LC и FC/ST) предназначен для концевой транзитной заделки, соединения, переключения и контроля оптических кабелей связи. Оптический бокс ОРБ-32 обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов стационарных и линейных кабелей; концевую заделку, соединение, переключение линейных и стационарных ОВ кабелей; подключение контрольно-измерительной аппаратуры; возможность маркировки линейных и стационарных цепей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество вводимых ОВ кабелей, не более, шт 8
 Диаметр вводимых ОВ кабелей, не более, мм 16
 Количество оптических соединителей, шт 32
 Тип оптических соединителей SC/LC/FC/ST (в зависимости от модификации)
 Габаритные размеры корпуса (ШхВхГ), мм 320х320 х70
 Масса в сборе, кг 2,7

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

| № | Наименование | Количество |
|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | Корпус ОРП-32 | 1 шт. |
| 2 | Сплайс-кассет на 32ОВ | 1 шт. |
| 3 | Крышка сплайс-кассеты | 1 шт. |
| 4 | Замок с ключами | 1 шт. |
| 5 | Комплект монтажа кабеля и корпуса | 1 шт. |
| 6 | Сальники для кабельных вводов | 4 шт. |
| 7 | *Адаптер оптический SC/LC/FC/ST | До 32 |
| 8 | *Пигтейл оптический SC/LC/FC/ST | До 32 |
| 9 | *Гильза КДЗС | До 32 |

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации, °С - 5 +40

Относительная влажность воздуха при температуре 26°C, не более, %80

Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) 60 (450)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оптический распределительный настенный бокс ОРБ-32 соответствует стандартам организации СТ и признан годным к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата изготовления:

8536 70 000 3