



ТОО "Теплоучет KZ"

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Теплоучет KZ"

РК, г. Алматы, ул. Совхозная, дом 2, почтовый  
индекс 050028

ИИН/БИН: 180340000253

ИИК: KZ3796502F0009033858

Тел: 8 (727)983-34-23, +7 701 637 33 58



## LiSOCl<sub>2</sub>, Литий-тионил-хлоридные элементы питания 3,6V

Размер (диаметр, высота, вес)	Размер элемента (ANSI)	Наименование элемента (IEC)	Емкость (C <sub>20</sub> /mAh)	Штук в упаковке	Цена в тенге	Цена в тенге (РОЗНИЦА)
14,5/50,5/19г.	AA	ER14505 axial 3.6V	2400	38/1140	<b>1090</b>	<b>1900</b>
26,2/50/55г.	C	ER26500-LD 3.6V	8500	40/320	<b>3700</b>	<b>4500</b>
34,2/61,5/114г.	D	ER34615-LD 3.6V	19000	20/120	<b>5800</b>	<b>6500</b>

### Опт - от 3х упаковок

Литиевые элементы EEMB являются первичными перезаряжаемыми элементами питания с номинальным напряжением 3,6V. Данные элементы обладают длительным сроком хранения (10 лет), высокой энергетической плотностью и функционируют с минимальными потерями даже при экстремальных температурах (-55С<sup>0</sup>...+85С<sup>0</sup>).

\* - Литиевые элементы EEMB укомплектованы аксиальными проволочными выводами для пайки. Длина выводов: **45 мм**, толщина: **0,8 мм**. Для предотвращения замыкания при транспортировке и хранении аксиальные выводы элементов защищены съёмными PVC-кожухами.

\*\* - Литиевые элементы Minamoto укомплектованы коннектором типа LD.