

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

InfliLINK 2x2 Высокоскоростной линк "точка-точка"	
Опции: t - ODU с термостатированием (-55°..+60°C)	
Наименование: SkyMAN R5000-	Описание
InfliLINK 2x2 PRO (Версия С ИНТЕГРИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ)	
Mmx/3.300.2x200.2x22	Оконечная станция. Диапазон частот 3400-3700 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, интегрированная антенна 22 dBi, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Mmx/5.300.2x500.2x23	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, интегрированная антенна 23 dBi, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Mmxs/5.300.2x500.2x23	Оконечная станция. § Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, интегрированная антенна 23 dBi, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Mmx/5.300.2x500.2x26	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, интегрированная антенна 26 dBi, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Mmxs/5.300.2x500.2x26	Оконечная станция. Instant DFS. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, интегрированная антенна 26 dBi, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Mmx/5.300.2x500.2x28	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, интегрированная антенна 28 dBi, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85S в комплекте поставки.
Mmxs/5.300.2x500.2x28	Оконечная станция. Instant DFS. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, интегрированная антенна 28 dBi, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85S в комплекте поставки.
Mmx/6.300.2x200.2x24	Оконечная станция. Диапазон частот 6050-6425 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, интегрированная антенна 24 dBi, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Mmx/6.300.2x200.2x27	Оконечная станция. Диапазон частот 6050-6425 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, интегрированная антенна 27 dBi, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85S в комплекте поставки.
InfliLINK 2x2 PRO (Версия для подключения ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ)	
Omx/3.300.2x200	Оконечная станция. Диапазон частот 3400-3700 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, 2 разъёма N-типа, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Omx/5.300.2x500	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, 2 разъёма N-типа, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Omxs/5.300.2x500	Оконечная станция. Instant DFS. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, 2 разъёма N-типа, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Omx/6.300.2x200	Оконечная станция. Диапазон частот 6050-6425 МГц, реальная производительность до 280 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, 2 разъёма N-типа, Gigabit Ethernet. Исполнение: IDU-BS-G + ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.

InfliLINK 2x2 LITE (Версия С ИНТЕГРИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ)

Smn/3.300.2x200.2x19	Оконечная станция. Диапазон частот 3400-3700 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, интегрированная антенна 19 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Smn/3.300.2x200.2x22	Оконечная станция. Диапазон частот 3400-3700 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, интегрированная антенна 22 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Smn/5.300.2x300.2x19	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x300 мВт, интегрированная антенна 19 dBi, Fast Ethernet. Исполнение: IDU-CPE+ODU.
Smn/5.300.2x300.2x23	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x300 мВт, интегрированная антенна 23 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Smn/5.300.2x500.2x23	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, интегрированная антенна 23 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Smn/5.300.2x300.2x26	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x300 мВт, интегрированная антенна 26 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Smn/5.300.2x500.2x26	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, интегрированная антенна 26 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Smn/5.300.2x300.2x28	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x300 мВт, интегрированная антенна 28 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85S в комплекте поставки.
Smn/5.300.2x500.2x28	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, интегрированная антенна 28 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85S в комплекте поставки.
Smn/6.300.2x200.2x19	Оконечная станция. Диапазон частот 6050-6425 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, интегрированная антенна 19 dBi, Fast Ethernet. Исполнение: IDU-CPE+ODU.
Smn/6.300.2x200.2x24	Оконечная станция. Диапазон частот 6050-6425 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, интегрированная антенна 24 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Smn/6.300.2x200.2x27	Оконечная станция. Диапазон частот 6050-6425 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, интегрированная антенна 27 dBi, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85S в комплекте поставки.

InfliLINK 2x2 LITE (Версия для подключения ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ)

Lmn/5.300.2x300	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x300 мВт, 2 разъёма N-типа, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Lmn/5.300.2x500	Оконечная станция. Диапазон частот 4900-6050 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x500 мВт, 2 разъёма N-типа, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.
Lmn/6.300.2x200	Оконечная станция. Диапазон частот 6050-6425 МГц, реальная производительность до 180 Мбит/с, выходная мощность до 2x200 мВт, 2 разъёма N-типа, 2 x Fast Ethernet (II-ой - PoE out). Исполнение: IDU-CPE+ODU. MONT-KIT-85 в комплекте поставки.