



Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович

Техническое описание

Для БАССЕЙНОВ краска латексная гидроизоляционная Престиж™

Линейка: ВОДНАЯ

Версия 1.0

Дата: 23.05.2019 г.

стр. 1 из 2

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРЕСТИЖ™ ТУ 2316-031-88753220-2008

Область применения: Защитное и декоративное окрашивание поверхностей бассейнов, декоративных фонтанов, ландшафтных скульптур из бетона, железобетона, подверженных длительному воздействию воды. Для наружных и внутренних работ.

Свойства и особенности: Допускается применение на горизонтальных поверхностях, где образуется отстой воды. Заменяет использование керамической плитки в бассейнах, ваннах, туалетах. Обеспечивает водонепроницаемость и надежную гидроизоляцию (защищает от проникновения воды). Максимальные эксплуатационные характеристики: гидрофобность, износостойкость, эластичность, атмосферостойкость, термостойкость, адгезия. Устойчива к дезинфицирующим растворам, бытовым моющим средствам. При нагревании не меняет цвет и не выделяет запах. Не скользит. Экологически чистая. Легко и равномерно ложится на поверхность. После высыхания образует плотную ровную матовую поверхность. Предотвращает образование микроорганизмов. Стойкая к перепадам температур от -50 до +60 °С.

Рекомендации: Для получения качественного покрытия наносить 2-3 слоя. Предназначена для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой. Не наносить на полы, бордюры, цоколь.

Подготовка поверхности: Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпавшиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой. Для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

Применение: Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5 %. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 2-3 слоя кистью, велюровым валиком с коротким ворсом, краскопультом при температуре от +5 до +35 °С и влажности воздуха до 80 %. Наносить и сушить на поверхностях с температурой не более 40 °С. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Бассейн наполнить водой через 14 дней после покраски.

Расход: На однослойное покрытие велюровым валиком 120-160 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания: Одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - 1 час; между слоями - 24 часа. При других условиях время высыхания меняется. Покрытие беречь от воздействия воды и замерзания в течение суток после нанесения. Полный набор прочности достигается через 2 недели сушки.

Состав: Высококачественные акриловый латекс, пигменты и наполнители, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук: Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка: В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40 °С. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25 °С. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Осторожно! При длительном контакте с кожей возможна аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем



Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович

Техническое описание

Для БАССЕЙНОВ краска латексная гидроизоляционная Престиж™

Линейка: ВОДНАЯ

Версия 1.0

Дата: 23.05.2019 г.

стр. 2 из 2

использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Утилизация: Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Производитель: «Престиж» холдинг ИП Кушнаренко С.А.

347830, Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;

- свинцовые крона.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;

- Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001

