

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПРЕСТИЖ™ ТУ 2316-031-88753220-2008

Область применения: Декоративное и защитное окрашивание бетона, железобетона, кирпича, гипсокартона, асбоцемента, штукатурки, дерева, древесноволокнистых и древесностружечных плит, пластмасс, металлоконструкций, металлочерепицы, черепицы, оцинкованной стали, профнастила, шифера, ондулина, жести. Для наружных и внутренних работ.

Свойства и особенности: Повышенные эксплуатационные характеристики: износостойкость, эластичность, атмосферостойкость, термостойкость, адгезия. Гидрофобная - обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Резиновая пленка скрывает дефекты и трещины толщиной до 4 мм, за счет растяжения покрытия. Надежно защищает металлические поверхности от коррозии. Устойчива к неблагоприятным условиям эксплуатации - статическое действие воды, сырость, перепады температур от -50 до +60 °С, бытовые моющие средства. Образует водонепроницаемое, «дышащее» покрытие. Не скользит. Экологически чистая, без резкого запаха, не желтеет. Широкая палитра цветов. После высыхания образует ровную полуматовую поверхность.

Рекомендации: Для получения качественного покрытия наносить 3 слоя. Краска белого цвета колеруется в пастельные тона. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид. Предназначена для нанесения на поверхности постоянно контактирующие с водой. Не наносить на полы, бордюры, цоколь.

Подготовка поверхности: Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой. Для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

Применение: Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5 %. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 2-3 слоя кистью, велюровым валиком с коротким ворсом, краскопультом при температуре от +5 до +35 °С и влажности воздуха до 80 %.

Расход: На однослойное покрытие велюровым валиком 120-160 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения, цвета.

Время высыхания: Одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - 2 часа; между слоями 1-2 часа. При других условиях время высыхания меняется до 4 часов. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели сушки.

Состав: Высококачественные акриловый латекс, пигменты и наполнители, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук: Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка: В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40 °С. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25 °С. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Осторожно! При длительном контакте с кожей возможна аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза



Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович

Техническое описание

Для БАССЕЙНОВ краска латексная гидроизоляционная Престиж™

Линейка: ВОДНАЯ

Версия 1.0

Дата: 23.05.2019 г.

стр. 2 из 2

сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Утилизация: Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Производитель: «Престиж» холдинг ИП Кушнаренко С.А.

347830, Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;

- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;

- Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001

