snom

D717

датчик освещенности

USB-порт

Питание через Ethernet

IPv6 & IPv4

Gigabit Ethernet

Возможность подключения расширительного модуля

Подключение гарнитуры

Безопасность (TLS & SRTP)

Умная маркировка

Преимущества

- Встроенный датчик освещенности
- Автоматическое затемнение подсветки
- Широкий цветной экран TFT
- 3 самомаркирующиеся функциональные кнопки
- Широкополосная громкая связь
- Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)
- 2-х портовый гигабитный коммутатор Ethernet (RJ45)
- Питание через Ethernet IEEE 802.3af, класс 2
- Возможность подключения USB-гарнитуры[(1)]
- Возможность подключения расширительного модуля D7[(1)]
- Поддержка USB-адаптера WLAN [1)]
- Функция электронного поднятия трубки (EHS)[(1)] для беспроводных гарнитур
- Двухпозиционная подставка: на 46° и 28°

Особенности
- 6 учетных записей SIP
- XML-браузер
- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 1000 записей
- Поддержка нескольких языков
- DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
- Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX

Функции вызова
- Быстрый набор
- Набор URL-адресов
- Местный план набора номера
- Автоматический повторный набор при занятости
- Функция дозвона (если абонент занят или недоступен)(2)
- Идентификация вызывающего абонента
- Ожидание вызова
- Блокировка вызовов (черный список)
- Автоматический ответ
- Функция удержания
- Музыка при удержании(2)
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Переадресация вызова
- 3-х сторонняя конференц-связь на телефоне
- Мониторинг внутренних номеров, ответ на вызов (2)
- Управление парковкой звонков(2)
- Многоадресный пейджинг
- Режим DND (не беспокоить)
- Блокировка клавиатуры
- Код вопроса клиента (CMC)(2)
- Поддержка технологий унифицированных коммуникаций

Аудио
- Кодеки:
  - G.711 A-law, μ-law
  - G.722 (широкополосный)
  - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка
- Генератор комфортного шума (CNG)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)

Настройки
- Возможность конфигурирования через веб-интерфейс
- Резервирование:
  - Автоматическая загрузка настроек через HTTP/HTTPS/TFTP
  - Опции DHCP 66/67
  - Сервис перенаправления Snom
  - Удаленное управление через TR-069 / TR-111

Протоколы
- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Директория)
- Два стека IPv4 / IPv6

Пользовательский интерфейс
- Локализация (язык, время, гудок)
- Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения
- 4 контекстно-зависимые клавиши
- 3 программируемые клавиши линии/функции с разноцветными светодиодами
- Выделенные клавиши для: сообщений, функции DND, каталога, Меню, Перевод, Удержание, Переключение страниц
- Звуковые клавиши со светодиодной индикацией: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура
- Кнопка громкости
- 5-позиционная клавиша навигации
- Кнопки «OK» и «Отмена»
- Автоматическое включение подсветки

Безопасность
- Аутентификация 802.1X и EAPOL
- Протокол защиты транспортного уровня (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS-сервер/клиент
- Защищенный паролем веб-интерфейс
- Поддержка VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

snom

Особенности телефона

- Размеры (приблизительные):
  - 205 x 185 x 200/220 мм (ДхШхВ) с подставкой
- Вес (приблизительный): аппарат 710 г, подставка 120 г
- Входное напряжение: 5 V DC (SELV)
- Электропитание: адаптер питания PoE или 5 V DC[1], 10 Ватт
- Трубка: 4P4C
- Гарнитура: разъем 4P4C; разъем для Snom EHS Advanced[1]
- Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (HAC)
- 1 хост-порт USB 2.0, тип A
- Условия окружающей среды:
  - Температура окружающей среды: от 0°C до 35°
  - Температура при хранении: от -10°C до 45°C
  - Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)
- В комплект поставки входят: Телефонный аппарат, Подставка, Трубка с проводом, Ethernet-кабель, Краткая инструкция по началу работы
- Цвет: черный или белый

Сертификация

- Маркировка CE
- Стандарт безопасности IEC 60950

[1] Дополнительный аксессуар (номер артикула см. ниже)

Артикулы

Дополнительные аксессуары

00004011 Расширительный модуль D7 (черный)
00004382 Расширительный модуль D7 (белый)
00004325 Адаптер питания Snom A6
00004394 Адаптер питания Snom на 10 Вт
00002362 Snom EHS Advanced
00004405 Микро-гарнитура DECT A150
00004387 DECT-гарнитура A170
00004384 A210 Донгл USB WLAN
00004386 A230 Донгл USB DECT
00004341 Гарнитура A100M
00004342 Гарнитура A100D
00004343 ACUSB-адаптер для гарнитуры

Настольные телефоны

00004349 Snom D785 черный
00004392 Snom D785 белый
00003917 Snom D765
00004259 Snom D745
00004389 Snom D735 черный
00004396 Snom D735 белый
00003916 Snom D725
00004397 Snom D717 черный
00004398 Snom D717 белый
00004039 Snom D715 черный
00004381 Snom D715 белый
00004353 Snom D712

Обзор серии

В сети интернет

https://www.snom.com/d717/

Версия 1.1.0 / ru / 04 · 2019
Копирайт © 2019 Snom Technology GmbH. Все права защищены. Snom является зарегистрированной торговой маркой компании Snom Technology GmbH на территории Евросоюза, США, Японии, Китая и в ряде других стран и регионов. При отсутствии прочих сведений, все торговые марки, особенно названия продуктов, являются защищенными в законном порядке орговыми марками компании Snom Technology GmbH. Прочие упоминающиеся или зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей или владельцев. Спецификации на продукцию могут изменяться без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя ебя ответственность за опечатки и ошибки, допущенные при печати. snom.com