



СНЕЦОРГСТРОЙ



## Самовыравнивающееся полимерминеральное покрытие пола Цемезит УР 35



**самовыравнивающееся покрытие пола для среднего и тяжелого режима эксплуатации толщиной 3,0-5,0 мм**

### ОПИСАНИЕ

- Покрытие полов из состава Цемезит\_УР\_35 имеют гладкую полуматовую отделку, обеспечивающую максимальную легкость очистки.
- Полы с покрытием Цемезит\_УР\_35 пластично реагируют на ударные нагрузки, не образуя трещин и микротрещин.
- Рассчитано на эксплуатацию при воздействии постоянного пешеходного движения, транспортных средств и погрузчиков на пневмоходу, эпизодичное движение тяжело нагруженных тележек на пластиковых колесах типа «ROCLA», и при температуре от минус 5°C до плюс 40°C.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сухая переработка пищевых продуктов.
- Упаковка кондитерских и других изделий.
- Складские помещения для хранения пищевых продуктов.
- Цеха по производству пластмассовых и других изделий.
- Переработка табака.
- Текстильное производство.
- Заводы по производству электронной техники.
- Объекты здравоохранения.
- Хранилища архивных материалов, библиотеки.
- Бытовые и административные помещения.
- Паркинги и стоянки.

### КОНСТРУКЦИЯ И РАСХОД НАЛИВНОГО ПОЛА И



СНЕЦОРГСТРОЙ



## ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

- Устройство и подготовка нижележащих слоев покрытия должно выполняться в соответствии с рекомендациями Р5.03.079.11 «Проектирование и устройство полов с покрытиями полимерминеральными композициями «Эспол» и «Цемезит»».
- Грунтовка производится составом Цемезит\_УР\_грунт, с расходом 0,4-0,6 кг на кв.м.
- Покрытие устраивается на грунтованное основание при помощи зубчатой ракли или шпателя с регулируемым зазором. Расход наливного пола 7,5 кг на кв.м при толщине покрытия 3 мм. На каждый 1 мм увеличения толщины покрытия расход наливного пола увеличивается на 2 кг на 1 кв.м.
- Для защиты от пожелтения и придания повышенных декоративных свойств, возможно нанесение, на следующий день после устройства покрытия 1-2 слоев лака «Финиш лак матовый» с расходом на 1 слой 0,65 грамм на кв.м.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания. Технические характеристики материала, его комплектация, и описание приведённые здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления. Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю