



СЛЕДЯЩИЙ СТРОИТЕЛЬ



Огрунтовочный состав Цемезит УР грунт



Не содержащий растворителей огрунтовочный состав

ОПИСАНИЕ

- Цемезит_УР_грунт предназначен для огрунтовки основания перед устройством покрытий из составов Цемезит_УР...
- Наносится на отшлифованное или прошедшее другую подготовку основание, тем самым увеличивается сцепление между покрытием и основанием, уменьшается пористость основания и сводится к минимуму возможность того, что вытесненный воздух станет причиной возникновения дефектов в поверхности пола.
- Адгезия покрытия к огрунтованному основанию, не менее 2,0 МПа
- Отсутствие растворителей, не приводит к появлению посторонних запахов в хранящихся продуктах.
- Возможность нанесение на замасленное бетонное основание (сразу после его шлифовки).

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Нормы расхода материала зависят от пористости основания и составляет 400-600 г/м².

ПРИМЕЧАНИЕ

- До нанесения покрытий для полов должно пройти не менее 24 часов и не более 48 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания. Технические характеристики материала, его комплектация, и



СІМЕЦІТСТРОЙ



www.cemezit.by

описание приведённые здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления. Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю