

Snom C52-SP

беспроводной расширительный модуль
конференц-связи для Snom C520-WiMi



Snom C52-SP



Основные характеристики

- Гибкая система расширения с помощью C520-WiMi
- Полнодуплексный блок громкой связи
- Беспроводная интеграция
- Широкополосное аудио
- До 12 часов в режиме разговора
- До 70 часов в режиме ожидания
- Безопасность инвестиций



Directory



Long Stand-by Time

Snom C520 · WiMi в сочетании с Snom C52-SP · идеальное решение для людей, которые регулярно проводят телеконференции в больших помещениях или с большим количеством участников.

Можно соединять до трех блоков громкой связи C52-SP, каждый из которых оснащен двумя встроенными микрофонами и мощным динамиком. За счет беспроводного подключения DECT и питания

от аккумулятора системой Snom C52-SP можно пользоваться с расстояния до 50 метров.

Благодаря микрофонам с полностью автоматизированной синхронизацией голоса все участники имеют возможность четко различать речь. Установка громкой связи Snom C52-SP оснащена очень мощным аккумулятором, обеспечивающим до 12 часов работы в режиме разговора.

Преимущества

- Расширительный модуль к системе C520-WiMi для проведения телеконференций в больших помещениях
- Большой радиус действия за счет технологии DECT
- Гибкие возможности размещения за счет питания от аккумулятора и использования технологии DECT
- К каждой установке C520-WiMi можно одновременно подключать до 3 блоков C52-SP
- Кнопки обработки вызовов и регулировки громкости расположены на C52-SP
- Разноцветная светодиодная индикация состояния

Спецификации

Установка

- DECT соединение через систему C520-WiMi
- Не требуется дополнительное оборудование

Особенности

- Размеры (приблизительные): 305 x 305 x 61 мм (ДxШxВ)
- Вес (приблизительный): модуль весит 1,1 кг
- Входное напряжение: 12V DC (SELV)
- Электропитание: Аккумуляторы или питание через адаптер 12V DC (включенный в комплектацию)
- до 70 часов заряда аккумулятора в режиме ожидания
- до 12 часов в режиме разговора
- DECT-соединение (до 3 модулей на одну установку C520-WiMi)
- Кнопки обработки вызовов и регулировки громкости
- Светодиодная индикация состояния (вызов, отключение звука и т.д.)
- Условия окружающей среды:
 - Температура при эксплуатации: от -5°C до 45°C
 - Температура при нерабочем состоянии: от -5°C до 60°C
 - Влажность: до 95% (без конденсации)

- В комплектацию входят:
 - C52-SP
 - Аккумулятор для C52-SP
 - Провод
 - Краткая инструкция по началу работы (QIG)
 - Цвет: Чёрный
 - Код артикула: 00004357

Нормативное соответствие

- Маркировка CE
- Стандарт безопасности IEC 60950

Совместимость

Возможно одновременное подключение до трех модулей C52-SP к одной C520-WiMi. Модуль C52-SP работает с C520-WiMi и не подходит для других устройств, использующих технологию DECT.(1)

(1) Совместимость с C520-WiMi (код артикула: 00004356)