

Snom MeetingPoint

Поделитесь своими взглядами



Snom MeetingPoint



Основные характеристики

- Полнодуплексная широкополосная звуковая технология OmniSound®
- 3-сторонняя конференц-связь
- Регистрация до 10 участников, в зависимости от размера помещения
- Одновременный доступ к внутренним и внешним телефонным спискам (LDAP)
- Возможность подключения дополнительного микрофона для расширения приема
- 12 учетных записей SIP
- Открытая VPN

Первый VoIP конференц-телефон от Snom, Snom MeetingPoint, является идеальным дополнением для всех, кому нужно проводить совещания с людьми, находящимися в разных местах. С помощью MeetingPoint до двух абонентов могут присоединиться к конференц-звонку из разных мест, что поможет вашей компании сократить расходы и сэкономить время!

Конечно, Snom MeetingPoint обеспечивает дополнительный комфорт, который вы ожидаете от snom: управление максимум двумя внешними участниками, LDAP, списки контактов, отличный звук от OmniSound® 2.0 и т.д.

Snom MeetingPoint прекрасно подходит для конференц-залов среднего и большого размера. Благодаря надежному подавлению фоновых шумов и отличному качеству звука возможно проведение

телефонных конференций с большими группами до 10 человек (в зависимости от размера помещения) без ущерба слышимости.

Три динамика с полнодуплексной широкополосной аудиосистемой (G.722) обеспечивают сбалансированное полноценное звучание, знакомое клиентам Snom по трубкам настольных телефонов Snom. Специальные встроенные микрофоны создадут у ваших собеседников ощущение, будто вы находитесь в соседнем офисе, а не на другом конце света!

Изящный аппарат Snom MeetingPoint прекрасно впишется в вашу инфраструктуру VoIP и станет ненавязчивым украшением вашего конференц-зала.

Технические данные

- Размер: диаметр: 240 мм, высота: 77 мм
- Экран: графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой, 128x64 пикселя
- Вес: 1 кг
- Цвет: черный
- Клавиатура: буквенно-цифровые клавиши 0-9, *, #, набор номера, сброс, отключение звука, меню, конференц-связь, запись, регулирование звука, 5 контекстно-зависимых клавиш
- Микрофон: круговая (360°) запись
- Диапазон действия: < 20 человек (в зависимости от размера помещения)
- Динамик: Диапазон частот: 150-15000 Гц · воспроизведение
- Громкость: 90 дБ SPL 0,5м. Функция эквалайзера
- Защита от краж: защитный слот Kensington

Подключение

- Сетевое подключение: 1x RJ-45, PoE 10/100MBit
- Электропитание: 100-240 V AC/14 V DC · PoE
- Дополнительные микрофоны: модули 2/2

Условия окружающей среды

- Температура: от 5° до -40° C
- Влажность: 20-80%.
- Рекомендуемая акустика в помещении:
 - Время реверберации: 0.5 S Rt 60
 - Фоновый шум: 45 дБА

Сертификация

- Маркировка CE
- Стандарт безопасности IEC 60950