

Автоклав вертикальный (пульсирующий) серий VA-SV



Особенности:

1. Управляется компьютером, ЖК-дисплей рабочих статус, сенсорная клавиша.
2. Динамически показывает температуру, давление, время и уровень вакуума, а также полный цикл.
3. Полностью автоматический маршрут для подачи воды, импульсного вакуума, нагрева, стерилизации, осушение, вытяжка, вакуумная сушка.
4. 3-кратный импульсный вакуум, который делает скорость вакуума -0,081 МПа, и обеспечивает высокая степень извлечения внутреннего воздуха из шлифовального прибора типа А, В.
5. С 4 фиксированной программой для прибора, медицинской одежды, каучуков и жидкости, и пользователь также может установить программу по своему усмотрению.
6. Оснащен разъемом для тестирования РУ / ТТ, что позволяет легко проводить тестирование.
7. Многократная вакуумная сушка после стерилизации обеспечивает хорошую стерилизацию.
8. Оснащен бактериальным фильтром 0,22 мкм, обеспечивает поступление стерильного воздуха внутрь вакуумная среда, избегайте второго загрязнения.
9. Тип маховика быстро открывающейся дверной конструкции, самонадувающийся тип уплотнения.
10. Принят с погруженным нагревом, с высокой эффективностью нагрева.
11. Система внутренней циркуляции пара-воды: нет выброса пара, среда для стерилизации будет чистой и сухой.
12. Автоматически отключается звуковым сигналом после стерилизации.
13. Полностью высококачественная нержавеющая сталь, оснащенная двойными корзинами из нержавеющей стали.

Характеристики:

1. Емкость: 35 л, 50 л, 75 л, 100 л;

2. Макс. Рабочее давление: 0.23 Мра;
3. Рабочее давление: 0,22 МПа;
4. Рабочая температура: 134 °С;
5. Регулировка температуры: 105 ~ 134 °С;
6. Таймер: 0 – 99 мин;
7. Мощность: 2,5 – 4,5 кВт.