



Генератор водорода серий SHC

Особенности

- ❖ Простота эксплуатации, безопасно и надежно, добавление щелочи только один раз, только пополнение дистиллированной водой, для обеспечения газом нескольких комплектов газового хроматографа;
 - ❖ Снабжен специальным клапаном для предотвращения обратного потока щелочи;
 - ❖ Электролизер цилиндрической формы из нержавеющей стали марки 316 высокого качества;
 - ❖ Высокая эффективность электролиза, чистота газа и выходной поток останутся постоянными даже при постоянном использовании.
 - ❖ Низкая стоимость, экономичный выбор.
-
- ❖ Простое и безопасное управление, различные сенсорные сигнализации;
 - ❖ Высокая эффективность электролиза;
 - ❖ Подходит для всех брендов ГХ.
 - ❖ ICP-MS газ при столкновении.
 - ❖ Водород для реактора гидратации.
 - ❖ Поставка водорода для оборудования для испытаний выбросов.
 - ❖ Газоанализатор поддержки газа.
 - ❖ ELCD (детектор проводимости) реакционный газ.
 - ❖ AED (детектор атомной эмиссии) реакционного газа.
 - ❖ Другие области применения чистого водорода.

Модель	SHC-300	SHC-500	SHC-1000
Расход на выходе	0 – 300 мл/мин	0 – 500 мл/мин	0 – 1000 мл/мин
Давление на выходе	0 – 0,4 МПа		
Значение защиты от давления	0,45 МПа		
Чистота водорода	>99,999 %		
Питание	АС 220 В, 50 Гц		
Мощность	<150 Вт	<300 Вт	<500 Вт
Расход воды	0,36 л/сутки	0,6 л/сутки	1,2 л/сутки
Габариты	420 × 230 × 360 мм		590 × 370 × 360 мм
Вес	15 кг	17 кг	30 кг