



QL-B/5



QL-10

Генератор воздуха серий QL

Особенности

- ❖ Работает от бесшумного воздушного компрессора. После очистки вода, масло, пыль и загрязнения удаляются. Благодаря системе устойчивой к давлению производится под стабильным давлением.
- ❖ Чистота газа: общее количество углеводородов составляет менее 0,5 промилле (например, метана).
- ❖ Подходит для всех брендов ГХ.
- ❖ Воздух для детектора ионизации водородного пламени (ПИД), пламенно-фотометрического детектора (ПФД) и азотно-фосфорного детектора (АФД).
- ❖ Воздух для общего анализатора углеводородов.
- ❖ Распыляющий газ и отходящий газ для ЖХ (жидкостная хроматография) и МС (масс-спектрометр)
- ❖ Воздух для атомной адсорбции и ELSD (испарительный детектор рассеяния света).

Модель	QL-B	QL-5	QL-10
Выходной расход	0 – 3 л/мин	0 – 5 л/мин	0 – 10 л/мин
Давление на выходе	0 – 0,4 МПа		
Питание	АС 220 В, 50 Гц		
Мощность	<160 Вт	<180 Вт	<350 Вт
Габариты	460 × 290 × 410 мм		530 × 320 × 460 мм
Вес	28 кг		33 кг