



K 3

Модель "Керхер" К 3 идеальна для периодического использования. Она поможет отмыть несильно загрязненные легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, садовую мебель, площадки вокруг дома и многое другое.





- 1 Система Quick Connect
- Шланг высокого давления не будет мешаться под ногами, а за счет системы быстрого соединения время на сборку минимойки сократится!
- 3 Удобное хранение на крюке
- Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке

- 2 Бак для чистящего средства
- Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.

Технические характеристики и комплектация





K 3

- Опрятное хранение: крюк для намотки шланга и для кабеля
- Хранение струйной трубкиЕмкость для моющего средства

Технические характеристик	СИ	
Номер для заказа		1.601-812.0
Штрих-код (EAN)		4039784819320
Давление	бар / МРа	20–120 / 2–12
Производительность	л/ч	380
Макс. температура воды на входе	°C	bis zu 40
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Вес без аксессуаров	КГ	6,54
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	275 × 279 × 803
Параметры электросети	В/Гц	220–240 / 50–60

Комплектация		
Пистолет		стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power		I
Грязевая фреза		I
Шланг высокого давления	М	6
Система Quick Connect		I
Система подачи чистящего сред- ства		Бак
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды		•
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма		•

■ Входит в комплект поставки.































		Номер для заказа		Цена	Описание	
Струйные трубки						
Телескопическая трубка	1	2.642-347.0			Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	
Защитный брызговик	2	2.642-706.0			Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии К 2 - К 7 защищает пользователя и окружа- ющую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеаль- но подходит для чистки углов и краев поверхностей.	
Угловая струйная трубка	3	2.638-817.0			Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для	
1-ступенчатая удлинительная трубка	4	2.643-240.0			Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	
Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 - К 3	5	2.642-724.0			Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высо- кого давления классов К 2 - К 3. Давление струи (от низко- го для нанесения чистящего средства до высокого) плав- но регулируется простым поворотом наконечника.	
Грязевая фреза DB 120 для К 2 - К 3	6	2.642-727.0			Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 - К 3. Для очистки поверхости от мха или атмосферных загрязнений.	
Брызговик для грязевой фрезы	7	2.640-916.0			Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	
VP 145 Vario Power	8	2.643-235.0			Струйная трубка для моек серии К 3–К 4, позволяет плав- но регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	
Прочее			· ·	'		
Водяной фильтр	9	4.730-059.0			Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	
Комплект запасных колец круглого сечения	10	2.640-729.0			Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давле- ния.	
Фильтр для воды	11	2.642-794.0			Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	
Очистка поверхностей		<u> </u>	'		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Швабра PS 40	12	2.643-245.0			Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	13	2.643-338.0			Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков РС20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов К 2 - К 5.	
Запасные сопла к насадке T-Racer	14	2.643-335.0			Запасные сопла выского качества подходят для насадок	
Моечные щетки и губки						
Мягкая щетка WB 60	15	2.643-233.0			Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабо- чая ширина 248 мм.	































	T						_
	Номер для заказа				Цена	Описание	
16						Management and the second seco	+
10	2.043-234.0					идельная щетка для монки труднодоступных мест. щети- на расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	
17	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхно- стей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверх- ности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	[
18	2.643-237.0					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	И
цитой	от перекручива	ания Quick Con	nect				
19	2.643-585.0					Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 - К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control К 4 - К 7.	
едине	ения для моек с	: 1992 года					
20	2.643-037.0					Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	
ных об	бластей примен	ения	<u>'</u>				
21	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	
22	2.637-729.0						1 E
23	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	
24	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахожде- ние принадлежностей под рукой и оберегает моечные	
25	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	
26	2.643-101.0					Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой	i.
27	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	\neg
28	2.643-150.0						- 1 1
		ратов с 2009 г.	выпуска				
	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2	1-
	18 цитой 19 гедини 20 гедини 20 гедини 21 гедини 22 гедини 25 гедини 25 гедини 28 гед	заказа 16 2.643-234.0 17 2.643-236.0 18 2.643-237.0 дитой от перекручива 19 2.643-585.0 20 2.643-037.0 21 2.637-767.0 22 2.637-729.0 23 2.638-792.0 24 2.641-630.0 25 2.642-897.0 26 2.643-101.0 27 2.643-142.0 28 2.643-150.0	заказа 16 2.643-234.0 17 2.643-236.0 18 2.643-237.0 дитой от перекручивания Quick Con 19 2.643-585.0 Рединения для моек с 1992 года 20 2.643-037.0 22 2.637-767.0 22 2.637-729.0 23 2.638-792.0 24 2.641-630.0 25 2.642-897.0 26 2.643-101.0 27 2.643-142.0 28 2.643-150.0	заказа 16 2.643-234.0 17 2.643-236.0 18 2.643-237.0 цитой от перекручивания Quick Connect 19 2.643-585.0 Рединения для моек с 1992 года 20 2.643-037.0 21 2.637-767.0 22 2.637-729.0 23 2.638-792.0 24 2.641-630.0 25 2.642-897.0 26 2.643-101.0 27 2.643-142.0	заказа 16 2.643-234.0 17 17 2.643-236.0 18 2.643-237.0 18 2.643-237.0 19 19 2.643-585.0 1992 года 20 2.643-037.0 1992 года 21 2.637-767.0 1992 года 22 2.637-767.0 1992 года 23 2.638-792.0 1992 года 24 2.641-630.0 1992 года 25 2.642-897.0 1992 года 26 2.643-101.0 1992 года 27 2.643-142.0 1992 года 28 2.643-150.0 1992 года	заказа Цена 16 2.643-234.0 ————————————————————————————————————	16 2643-234.0









		Номер для заказа					Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого	о даві	пения: для аппа	ратов, оборудо	ванных систем	ой Quick	Connect			
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	30	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 3 - К 7. 10 м.	
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	31	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 3 - К 7. 6 м.	
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	32	2.641-708.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	

[□] Доступные аксессуары.





















		Номер для					
		заказа			Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для	систе	ем полива					
Универсальный коннектор Plus	1	2.645-193.0				Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	
Универсалный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0				Коннектор с аквастопон Plus совместим со всеми стан- дартными шлангами.	
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0				Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам.	
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0				Совместим со всеми стандартными шлангами.	
Шланги							
Комплект для подключения KARCHER	5	2.645-156.0				Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0				Этот набор позволит без особых трудностей подключить- ся к крану без резьбы. В комплект входит все необходи- мое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 1(метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адптер для круглых кранов без резьбы.	
Шланг PrimoFlex® 1/2	7	2.645-138.0				Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	8	2.645-142.0				Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	,
Тележки для шлангов							
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0				Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	10	2.645-167.0				Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0				Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	

[□] Доступные аксессуары.