



## Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Аксессуар / отдельный тип детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

## Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Прямая розетка M12, 5 pins (included earth pin)
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	2 м
Внешний диаметр кабеля	5,9 мм
Состав кабеля	5 x 0,34 мм <sup>2</sup>
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопrotивление контакта	5000 мкОм
Minimum insulating resistance	1 ГОм
Вес	0,115 кг

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP69K IP67
Сертификаты	CULus
Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C статический -5...80 °C изгиб

Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
---	-------------

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---