

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCP29P11L2

КОННЕКТОР M12 С КАБЕЛЕМ 2М,8 ПИН,ПРЯМОЙ



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Аксессуар / отдельный тип детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Приложение

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Прямая розетка M12, 8 контактов
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Нержавеющая сталь 316L
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	2 м
Внешний диаметр кабеля	5,2 мм
Состав кабеля	8 x 0.25 mm ²
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	30 В пер. ток 36 V пост. ток
[In] номинальный ток	2 А
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Minimum insulating resistance	1 ГОм
Вес	0,1 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Сертификаты	CULus
Рабочая температура окружающей среды	-35...90 °C статический -5...90 °C изгиб
Температура окружающей среды при хранении	-35...100 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Декларация ЕС RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	6 months from the date of entr
----------	--------------------------------