

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCP1164L15

разъем M12 - 5 контактов - 15м



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Аксессуар / отдельный тип детали	Разъемы с выполненным электромонтажом

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Прямая розетка M12, 5 pins (included earth pin)
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	15 м
Внешний диаметр кабеля	5,9 мм
Состав кабеля	5 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	30 В пер. ток 36 В пост. ток
[In] номинальный ток	4 А
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Minimum insulating resistance	1 ГОм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP69K IP67
Сертификаты	CULus
Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C статический -5...80 °C изгиб
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
