

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCP29P11L15

разъемы XZ - M12 - 8 контактов - Кабель PUR 15м



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Аксессуар / отдельный тип детали	Разъемы с выполненным электромонтажом

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Прямая розетка M12, 8 контактов
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Нержавеющая сталь 316L
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	10 м
Внешний диаметр кабеля	5,2 мм
Состав кабеля	8 x 0.25 mm ²
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток 300 V пост. ток
[In] номинальный ток	2 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Minimum insulating resistance	1 ГОм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Сертификаты	CULus
Рабочая температура окружающей среды	-35...90 °C статический -5...90 °C изгиб
Температура окружающей среды при хранении	-35...100 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Да

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
