



### Основные характеристики

|   |  |
|---|--|
| Серия продукта                          | Датчик системы безопасности Preventa                         |
| Аксессуар / отдельный тип детали        | Кабельная перемычка  |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь  | Аксессуары присоединений                                     |
| Аксессуар / назначение отдельной детали | safety light curtain master/slave<br>XCSR RFID safety switch |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Совместимость продукта    | XUSL2<br>XUSL4<br>XCSRC.2M12   |
| Тип разъема               | Розетка M12 5 контактов прямой |
| Материал изоляции провода | PUR                            |
| Материал кольца           | Nickel plated brass            |
| Внешний диаметр кабеля    | 5 мм                           |
| Состав кабеля             | 5 x 0,34 мм <sup>2</sup>       |
| Длина кабеля              | 3 м                            |

### Условия эксплуатации

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Степень защиты IP | IP65<br>IP67<br>IP69K |
|-------------------|-----------------------|

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>  |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит ртути                            | Да  |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>  |

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---