

## Сушильный шкаф серий DHG

Для высушивания, плавления и стерилизации в горнодобывающие предприятия, лаборатории и научно-исследовательские институты и т.п.



### Особенности:

- Полированная камера из нержавеющей стали;
- Последний вид регулятора;
- Равномерное распределение температуры воздуха;
- Конвекция принудительного воздуха;
- Двустворчатая стеклянная дверь, увеличенное окно просмотра;
- Независимая температурная сигнализация обеспечивает эксперименты безопасно работать (опция);
- Разъем RS485 - это опция, которая может подключать компьютер для записи параметров и изменения температуры (опция);



Модель	DHG-9030A	DHG-9023A	DHG-9050A	DHG-9070A	DHG-9140A	DHG-9240A	DHG-9420A	DHG-9620A	DHG-9920A
Объем камеры	30 л	35 л	50 л	80 л	136 л	220 л	420 л	620 л	1000 л
Внутренний размер Г×Ш×В, мм	340×320 ×320	340×325 ×320	420×395 ×350	450×400 ×450	550×450 ×550	600×500 ×750	640×585 ×1355	840×600 ×1355	1000×600 ×1600
Полки	2 шт						3 шт	4 шт	
Диапазон времени	1 ~ 5999 мин								
Диапазон температуры	КТ + 5 – 250 °С								
Разрешение температур	0.1 °С								
Стабильность температур	±1 °С								
Питание	АС 220 В, 50 Гц						АС 380 В, 50 Гц		
Потребление	850 Вт			1550 Вт	2050 Вт	2450 Вт	3100 Вт	4000 Вт	5200 Вт
Внешние размеры Г×Ш×В, мм	620×440 ×490	620×440 ×490	720×530 ×520	740×530 ×630	840×580 ×730	880×630 ×930	760×730 ×1780	980×800 ×1880	1140×800 ×2150
Окружающая температура	+5 °С ~ 40 °С								

Модель	DHG-9015A	DHG-9035A	DHG-9055A	DHG-9075A	DHG-9145A	DHG-9245A	DHG-9425A	DHG-9625A
Объем камеры	30 л	35 л	50 л	80 л	136 л	220 л	420 л	620 л
Внутренний размер Г×Ш×В, мм	340×320×320	340×325×320	420×395×350	450×400×450	550×450×550	600×500×750	640×585×355	840×600×355
Полки	2 шт						3 шт	4 шт
Диапазон времени	1 ~ 5999 мин							
Диапазон температуры	КТ + 10 ~ 300°C							
Разрешение температур	0.1 °C							
Стабильность температур	±1 °C							
Питание	AC 220 В, 50 Гц						AC 380 В, 50 Гц	
Потребление	850 Вт		1100 Вт	1550 Вт	2050 Вт	2450 Вт	3100 Вт	4000 Вт
Внешние размеры Г×Ш×В, мм	620×440×490	620×440×490	720×530×520	740×530×630	840×580×730	880×630×930	760×730×780	980×800×880
Окружающая температура	+5 °C ~ 40 °C							