



### Сухожаровой стерилизатор серий GRX

Стерилизатор использует принцип высокотемпературной дезинфекции, который разрушает клеточную биоплазму, денатурирует белок и концентрирует электролит для уничтожения микроорганизмов.

Особенности:

- ❖ Регулировка впуска воздуха и контроль температуры;
- ❖ Микропроцессорный регулятор температуры;
- ❖ Автоматическая остановка при превышении температуры;
- ❖ Быстрое время стерилизации;
- ❖ Конвекция принудительного воздуха;
- ❖ Опция: RS485 порт для контроля температуры.

Характеристики

Модель	GRX-9013A	GRX-9023A	GRX-9053A	GRX-9073A	GRX-9123A	GRX-9203A
Объем камеры	16 л	35 л	60 л	85 л	140 л	200 л
Размер камеры (Г × Ш × В), мм	250 × 260 × 250	340 × 335 × 320	420 × 405 × 350	400 × 460 × 450	550 × 460 × 550	600 × 560 × 600
Полки	2 шт.					
Диапазон температур	КТ+10 ~ 250 °С					
Разрешение экрана	0,1 °С					
Температурная стабильность	± 1,0 °С					
Диапазон времени	1 ~ 9999 мин					
Питание	АС 220 В, 50 Гц					
Потребляемая мощность	600 Вт	850 Вт	1100 Вт	1550 Вт	2050 Вт	2450 Вт

Габариты (Г × Ш × В), мм	530 × 480 × 420	620 × 490 × 490	720 × 590 × 520	740 × 590 × 630	840 × 570 × 730	880 × 750 × 800
Рабочая температура окружающей среды	+ 5 ~ 40 °C					