

Инкубаторы серий DHP

Представляется в качестве необходимого оборудования для научных исследований в колледжи, а также биологические, сельскохозяйственные и научно-исследовательские отделы для хранения плесени и биологии культивирования.

Особенности:

- ❖ Полированная камера из нержавеющей стали;
- ❖ Последний вид регулятора;
- ❖ Равномерное распределение температуры воздуха;
- ❖ Конвекция принудительного воздуха;
- ❖ Независимая температурная сигнализация обеспечивает эксперименты безопасно работать (опция);
- ❖ Разъем RS485 - это опция, которая может подключать компьютер для записи параметры и изменения температуры (опция);



Модель	DHP-9012 DHP-9012B	DHP-9032 DHP-9032B	DHP-9052 DHP-9052B	DHP-9082 DHP-9082B	DHP-9162 DHP-9162B	DHP-9272 DHP-9272B	DHP-9402	DHP-9602
Объем камеры	16 л	35 л	50 л	80 л	160 л	270 л	420 л	620 л
Внутренний размер Ш×Г×В, мм	250×260 ×250	340×320 ×320	415×360 ×355	500×400 ×400	500×500× 650	600×600 ×750	640×585 ×1355	840×600× 1355
Полки	2 шт						3 шт	4 шт
Диапазон времени	1 ~ 5999 мин							
Диапазон температуры	КТ + 5 – 65 °С							
Разрешение температур	0.1 °С							
Стабильность температур	±1 °С							
Питание	АС 220 В, 50 Гц							
Потребление	180 Вт	200 Вт	250 Вт	350 Вт	550 Вт	700 Вт	3100 Вт	4100 Вт
Внешние размеры Ш×Г×В, мм	530×480 ×420	620×490 ×490	690×500 ×500	780×530 ×560	790×630× 8, 10	890×740 ×910	760×750 ×1880	980×800× 1880
Окружающая температура	+5 °С ~ 35 °С							

Примечание: В – жидкокристаллический экранный контроллер.