

Вакуум сушильный шкаф серий DZF



Вакуумная печь разработана специально для сушки термочувствительного материала, который легко разлагается и окисляется. Может быть заполнены инертными газами, что особенно важно для быстрой сушки некоторых материалов.

Особенности:

- ❖ Микропроцессорный контроллер.
- ❖ Двухслойная дверь из закаленного стекла для четкого наблюдения.
- ❖ Минимальное время нагрева на 50% меньше, чем у традиционной вакуумной печи.

Модель	DZF-6210	DZF-6213	DZF-6123	DZF-6090	DZF-6092	DZF-6050	DZF-6053
Материал камеры	Нержавеющая сталь (1Cr18Ni9Ti)						
Внутренний размер Г×Ш×В, мм	560×600×640	600×600×600	500×500×500	450×450×450		415×370×345	
Полки	3 шт.			2 шт.			3 шт.
Диапазон температуры	КТ+10 ~ 200 °С						
Разрешение температур	0,1 °С						
Стабильность температур	±1 °С						
Уровень вакуума	133 Па						
Питание	АС 220 В, 50 Гц						
Потребление	2100 Вт		1600 Вт	1350 Вт	1150 Вт	1450 Вт	
Внешние размеры Г×Ш×В, мм	720×820×1750	890×760×741	790×660×641	610×680×1460	740×610×591	730×560×550	
Окружающая температура	+5 °С ~ 40 °С						

Примечание: оборудованы вакуумным насосом (модель 6210, 6090).

Модель	DZF-6051	DZF-6020	DZF-6021	DZF-6022	DZF-6030A для химий	DZF-6032A для химий	DZF-6030B для биологий	DZF-6050B для биологий
Материал камеры	Холоднокатаный (08F)		Нержавеющая сталь (1Cr18Ni9Ti)					
Внутренний размер Г×Ш×В, мм	415×370×345	300×300×275			320×320×300		415×370×345	
Полки	1 шт.			2 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.
Диапазон температуры	КТ+10 ~ 200 °С						КТ+10 ~ 65 °С	
Разрешение температур	0,1 °С							
Стабильность температур	±1 °С							
Уровень вакуума	133 Па							
Питание	АС 220 В, 50 Гц							
Потребление	1450 Вт	450 Вт	750 Вт	550 Вт	850 Вт	300 Вт	650 Вт	
Внешние размеры Г×Ш×В, мм	730×560×550	605×490×450			630×510×490		610×510×490	710×560×550
Окружающая температура	+5 °С ~ 40 °С							

Примечание: оснащен регулятором подачи воздуха (модель 6030А, 6030В, 6050В).