



Maperproof Mastic

Натуральная натриевая
бентонитовая паста с
добавлением пластификаторов



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Maperproof Mastic это бентонитовая паста, специально разработанная для герметизации, заполнения швов и ремонта бентонитовых листов **Maperproof**.

Некоторые примеры использования

Maperproof Mastic используется для:

- Герметизация сквозных элементов (арматурные стержни в оголовках свай, трубы, дренажные колодцы и т.д.);
- Заделка швов у соединительных и арматурных стержней;
- Локальный ремонт поврежденных бентонитовых листов **Maperproof**;
- Гарантируемая непрерывность гидроизоляции между бентонитовыми листами **Maperproof** и **Mapelastic Foundation** или продуктами из линейки **Plastimul**, наносимыми на вертикальные поверхности после заливки бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Maperproof Mastic это готовая к использованию паста из натурального натриевого бентонита и пластифицирующих добавок.

Одна из главных характеристик продукта – предельная простота использования.

Она наносится в сухим шпателем на горизонтальные и вертикальные поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При длительном контакте с воздухом возможно высыхание пасты.

Не используйте **Maperproof Mastic** в следующих условиях:

- температура ниже +5°C;
- сырая погода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (типичные показатели)	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Плотность (кг/дм³):	1,5
Действие в воде:	бентонит свободно гидратируется и расширяется
Состав:	50% натриевый бентонит; 50% нетоксичные пластификаторы



Рис. 1 – Нанесение Mapeproof Mastic шпателем вокруг трубы



Рис. 2 – Нанесение Mapeproof Mastic вокруг арматурных стержней в оголовках свай



Рис. 3 – Герметизация листа Mapeproof вокруг арматурных стержней с помощью Mapeproof



Рис. 4 – Заделка соединительных стержней Mapeproof Mastic



Рис. 5 – Герметизация между бентонитовыми листами Mapeproof и Mapeelastic Foundation с помощью Mapeproof Mastic



Рис. 6 – Герметизация стыков бентонитовых листов Mapeproof с помощью Mapeproof Mastic

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносится **Maperproof Mastic** на все поверхности, которые должны быть сухими и без следов грязи, смазки, ржавчины, масла или пыли.

При наличии сквозных элементов вырежьте и подгоните бетонитовые листы **Maperproof** соответствующим образом.

Нанесите **Maperproof Mastic** поверх листа, после чего сверху закрепите кусок листа с помощью гвоздей и шайб **Maperproof CD**.

При наличии соединительных стержней, разверните бетонитовый лист **Maperproof** и проделайте в нем отверстия, через которые пройдут стержни. Заполните отверстия стержней с помощью **Maperproof Mastic**.

Для гидроизоляции вертикальных поверхностей после заливки бетона используйте **Mapelastich Foundation** или продукт из линейки **Plastimul**. И затампонируйте 10 см наложения между бетонитовыми листами **Maperproof**, применяемых под фундаментной плитой, и **Mapelastich Foundation** или **Plastimul** с помощью **Maperproof Mastic**, чтобы гарантировать непрерывность гидроизоляционного слоя.

РАСХОД

1,5 кг/м² свежего продукта на 1 мм толщины.

УПАКОВКА

Ведро 10 л содержит 15 кг продукта.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной упаковке; защищать от замораживания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Maperproof Mastic не считается опасным в соответствии с действующим нормам и указаниям, относящимся к классификации смесей. Рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, и принимать обычные меры предосторожности при обращении с химическими продуктами.

Более полная информация представлена в последней версии Паспорта Безопасности материала.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным продуктом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать продукт для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого продукта.

SSG 01_2017



ЗАО «МАПЕИ». Коммерческий департамент: 115114 Москва, Дербеневская наб., д. 7, корп 4, этаж 3
Тел: +7 (495) 258-5520, факс: +7 (495) 258-5521. E-mail: info@mapei.ru www.mapei.ru