

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XZCC8FCM40S

## m8 угловой разъем 4 штыря



### Основные характеристики

|  |  |
|--|--|
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Кабельные принадлежности   |
| Аксессуар / отдельный тип детали       | Разъем   |
| Электрическое соединение               | Угловая розетка M8, 4 контакта   |
| Материал кольца                        | Металлический  |
| Светодиодный индикатор состояния       | Без  |
| Кабельное соединение                   | Вывод под пайку / размер провода <math><0,25 \text{ мм}^2</math> / зажимная способность 5 мм |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Тип кабельного сальника             | M9,5                            |
| Крепеж кабельного разъема           | Привинчиваемый                  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 60 V пер. ток<br>75 V пост. ток |
| [In] номинальный ток                | 4 A                             |
| Материал шкафа                      | Пластиковый                     |
| Minimum insulating resistance       | 1 ГОм                           |
| Сопrotивление контакта              | 5000 мкОм                       |
| Вес                                 | 0,01 кг                         |

### Условия эксплуатации

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Степень защиты IP   | IP67        |
| Рабочая температура | -40...85 °C |

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>  |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит ртути                            | Да  |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>  |

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---