

## Роликовые мешалки серий МХ-Т6



Роликовые мешалки обеспечивают плавные и очень эффективные движения качения, идеально подходящие для смешивания образцов крови, вязких веществ и жидко-твердых суспензий. Используется в различных



приложениях, таких как профилактика свертывания крови, иммунных осадков и т.д.

- ❖ Конструкция с шестью роликами для легкой прокатки и легкой очистки;
- ❖ Диапазон скоростей 10 – 70 об/мин;
- ❖ Непрерывная или таймерная операция;
- ❖ ЖК-дисплей отображает скорость и время, можно просматривать одновременно;
- ❖ Может использоваться в холодильных камерах или в инкубаторах;
- ❖ Бесщеточный двигатель постоянного тока бесшумный и не требует обслуживания.

### Технические характеристики

	МХ-Т6-S	МХ-Т6-Pro
Смешение движения	Раскачивание и прокатка	
Диаметр	24 мм	
Макс. грузоподъемность	4 кг	
Количество роликов	6	
Длина роликов	280мм	
Диапазон скоростей	0 – 70 об/мин	10 – 70 об/мин
Скорость отображения	Шкала	LCD
Тип запуска	Непрерывный	Непрерывный/Таймер
Время	-	1 – 19 ч 59 мин
Допустимая температура окружающей среды	5 – 40 °С	
Допустимая относительная влажность	80 %	
Питание	АС 220В, 50 Гц	
Степень защиты	IP21	
Мощность	25 Вт	30 Вт
Размеры [Ш × Г × В]	450 × 260 × 120 мм	
Вес	4,5 кг	5,1 кг