



Орбитальные и линейные шейкеры серий SK

Орбитальные и линейные цифровые шейкеры обеспечивают плавные и тихие движения для смешивания в культуральных блюдах, колбах и стаканах.

Особенности

- ❖ Компактные, орбитальные и линейные шейкеры с идеальным движением встряхивания, для максимального веса встряхивания 7,5 кг и 2,5 кг.
- ❖ ЖК-дисплей отображает скорость и таймер. Скорость, таймер и режим работы можно просматривать одновременно.
- ❖ Широкий спектр платформ для использования с различными судами.
- ❖ Электронные часы переключения времени контролируют время или режим непрерывной работы.
- ❖ Бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает длительный срок службы и дешевое обслуживание.
- ❖ Защита от превышения скорости.
- ❖ Бесплатное программное обеспечение ShakerPC, через компьютер может контролировать и документировать все рабочие значения через интерфейс RS232.

SK-L330-Pro
SK-L180-Pro
LCD Digital Linear Shaker



Модель	SK-O330-Pro	SK-L330-Pro	SK-O180-Pro	SK-L180-Pro
Встряхивание	Орбитальный	Линейный	Орбитальный	Линейный
Орбитальный диаметр	10 мм		4 мм	
Макс. вес (с приложением)	7,5 кг		2,5 кг	
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель постоянного тока			
Вход двигателя	28 Вт			
Выход двигателя	15 Вт			
Диапазон скоростей	100 – 500 об/мин (орбитальный)	100 – 350 об/мин (линейный)	100 – 800 об/мин (орбитальный)	100 – 350 об/мин (линейный)
Дисплей	LCD			
Время	1 – 19 ч 59 мин			
Интерфейс подключения	RS232			
Режим работы	Непрерывная / синхронизированная работа			
Температура окружающей среды	5 – 40°C			
Допустимая относительная влажность	80%			
Степень защиты	IP21			
Питание	АС 220В, 50 Гц			
Мощность	30 Вт			
Размеры [Ш × Г × В]	370 × 420 × 100 мм		300 × 340 × 100 мм	
Вес	15 кг		10 кг	
Стандартный аксессуар	Платформа чашки Петри 1шт SK330.5		Платформа чашки Петри 1шт SK180.4	

Модель	SK-O180-S	SK-L180-S	SK-O180-E	SK-L180-E
Встряхивание	Орбитальный	Линейный	Орбитальный	Линейный
Орбитальный диаметр	20 мм			
Макс. вес (с приложением)	3 кг			
Тип двигателя	Двигатель постоянного тока			
Вход двигателя	16 Вт			
Выход двигателя	10 Вт			
Диапазон скоростей	40 – 200 об/мин		0 – 200 об/мин	
Дисплей	LED		Шкала	
Время	1 – 19 ч 59 мин		-	
Температура окружающей среды	5 – 40°C			
Допустимая относительная влажность	80%			
Степень защиты	IP21			
Питание	АС 220В, 50 Гц			
Мощность	20 Вт			
Размеры [Ш × Г × В]	270×330×110 мм			
Вес	3,1 кг			

Модель	SK-D3309-Pro	SK-R330-Pro
Встряхивание	3D орбитальная	Качалка
Угол	9 °	
Макс. вес (с приложением)	5 кг	10 кг
Тип двигателя	Двигатель постоянного тока	
Диапазон скоростей	10 – 70 об/мин	
Дисплей	LCD	
Время	1 – 19 ч 59 мин	
Режим работы	Непрерывная / синхронизированная работа	
Температура окружающей среды	5 – 40 °С	
Допустимая относительная влажность	80 %	
Степень защиты	IP21	
Питание	АС 220 В, 50 Гц	
Мощность	50 Вт	
Размеры [Ш × Г × В]	360 × 430 × 106 мм	360 × 410 × 200 мм
Вес	17,5 кг	15 кг
Стандартный аксессуар	Платформа чашки Петри 1шт SK330.5	

Модель	SK-R1807-E	SK-R1807-S	SK-D1807-S	SK-D1807-E
Встряхивание	Качалка			
Угол	7 °			
Макс. вес (с приложением)	3 кг			
Тип двигателя	Двигатель постоянного тока			
Вход двигателя	16 Вт			
Выход двигателя	10 Вт			
Диапазон скоростей	0 – 70 об/мин	10 – 70 об/мин	0 – 70 об/мин	
Дисплей	Шкала	LCD	Шкала	LCD
Время	-	1 – 19 ч 59 мин	-	1 – 19 ч 59 мин
Режим работы	Непрерывный	Таймер	Непрерывный	Таймер
Температура окружающей среды	5 – 40 °С			
Допустимая относительная влажность	80 %			
Степень защиты	IP21			
Питание	АС 220 В, 50 Гц			
Мощность	20 Вт			
Размеры [Ш × Г × В]	270 × 330 × 130 мм			
Вес	3,2 кг		2,7 кг	
Стандартный аксессуар	SK180.4 Приставка для посуды с нескользящим ковриком			

Аксессуары

Кат. №		Описание	SK-O330-Pro SK-L330-Pro SK-R330-Pro SK-D3309-Pro	SK-O180 Pro/S/E SK-L180 Pro/S/E SK-R1807-S/E SK-D1807-S/E
18900025	SK180.1	Универсальное крепление с 3 стержнями		+
18900026	SK180.2	Крепление зажима крепления		+
18900027	SK330.1	Универсальное подставка с 4 роликовое крепление 300 * 300 мм	+	
18900028	SK330.2	Крепление зажима крепления	+	
18900029	SK180.2.1 /SK330.2.1	Крепежная клипса для колбы объемом 25 мл	+	+
18900030	SK180.2.2 /SK330.2.2	Крепежный зажим для колбы объемом 50 мл	+	+
18900031	SK180.2.3 /SK330.2.3	Крепежный зажим для колбы объемом 100 мл	+	+
18900032	SK180.2.4 /SK330.2.4	Крепежная клипса для колбы объемом 200/250 мл	+	+
18900033	SK180.2.5 /SK330.2.5	Крепежная клипса для колбы объемом 500 мл	+	+
18900036		Универсальное крепление для SK330.1 черный	+	
18900037		Универсальное крепление для SK180.1 черный		+
18900038	SK180.3	Продольное роликовое крепление		+

18900040	SK330.3	Универсальное подставка с 3 роликовое крепление 300 * 300 мм	+	
18900155	SK330.5	Приспособление для посуды с нескользящим ковриком 300 * 285 мм	+	
18900185	SK180.4	Приставка для посуды с нескользящим ковриком		+
18900200	SK180.5	Приспособление для посуды с нескользящим ковриком 200 * 300 мм		+
18900280		Соединительные палочки для посуды 4 шт.	+	+
18900326	SK180.6	Приспособление для посуды с нескользящим ковриком 280 * 280мм		+