



### Магнитная мешалка серий MS

- ❖ Взрывобезопасный бесщеточный двигатель постоянного тока не требующего технического обслуживания;
- ❖ Цифровое управление скоростью с макс. скорость до 2000 об/мин;
- ❖ Максимум. количество перемешивания воды до 20 л;
- ❖ Цепи безопасности обеспечивают защиту от перегрева;
- ❖ ЖК-дисплей с высоким разрешением показывает фактическую температуру и скорость;
- ❖ Рабочая плита из нержавеющей стали с керамическим/силиконовым покрытием обеспечивает хорошие химические свойства;



	MS-S	MS-PB	MS7-S	MS6-Pro	MS-PA	Flatspin	Ecostir
Диапазон скоростей	0-1500 об/мин			200-1500 об/мин		15-1500 об/мин	300-2000 об/мин
Точность отображения скорости	-			20 об/мин	-		
Дисплей скорости	Шкала			LED		Шкала	
Количество позиций	1						
Максимум. количество перемешивания	20 л	3 л	10 л	5 л	3 л	0,8 л	1,5 л
Точки перемешивания	80 мм	50 мм	80 мм	40 мм	50 мм	40 мм	
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель		Полюсный двигатель	Бесщеточный двигатель		Без двигателя	Бесщеточный двигатель
Входной мощность двигателя	18 Вт	5 Вт	15 Вт	2,4 Вт	5 Вт	5 Вт	
Выходной мощность двигателя	10 Вт	3 Вт	1,5 Вт	1,8 Вт	3 Вт	3 Вт	1,2
Размер плиты	Ø135 мм		184x184 мм	140x140 мм	Ø135 мм	Ø90 мм	Ø120 мм
Материал	Нерж с керам.	Nylon+GF	Алюм с керам.	Нерж с керам.	Nylon+GF	ПЭТ	
Питание	АС 220 В, 50 Гц						
Степень защиты в соотв. по DIN EN60529	IP42		IP21		IP42	IP65	IP42
Мощность	30 Вт	10 Вт	30 Вт	10 Вт	15 Вт	5 Вт	7 Вт
Габариты	160×280×8 5 мм	150×260× 80 мм	215x360x112 мм	320x180×108 мм	150×260×8 0 мм	175x120x15 мм	150x145x50 мм
Вес	2,8 кг	1,8 кг	3,8 кг	2,2 кг	1,8 кг	0,3 кг	

Допустимая температура окружающей среды	5 – 40 °С
Допустимая относительная влажность	80 %