

The ZUBR logo consists of a red square containing a white stylized arrow pointing right, followed by the word "ЗУБР" in white, bold, uppercase Cyrillic letters.

Лобзики  
электрические

# РАСПИЛЯТ БЫСТРО

Обновление линейки лобзиков:

- Бесключевой патрон у всех моделей
- Встроенная подсветка места реза
- Улучшенная эргономика





## Производительность

- Широкий диапазон **электронной регулировки частоты хода** для работы с любым материалом
- **Маятниковый ход** увеличивает скорость пиления (для моделей Л-570, Л-710)
- **Возможность подключения пылесоса** снижает запыленность при пилении

## Технологичность

- **Быстрозажимной патрон** полотна с т-образным хвостовиком для установки наиболее распространенного инструмента
- **Двухсоставный шток** уменьшает вибрацию и увеличивает точность реза
- **Эффективное охлаждение двигателя** увеличивает перегрузочную способность изделия
- **Штампованная подошва** из толстого листа

## Эргономичность

- **Подсветка места реза** для удобства работы в условиях недостаточной освещенности (для моделей Л-570, Л-710)
- **Рукоятка с противоскользящей накладкой** для лучшего хвата
- **Встроенное крепление ключа** исключает его потерю



Артикул	Л-400
Мощность, Вт	<b>400</b>
Частота ходов пилки, ход/мин	<b>0-3000</b>
Макс. толщина пропила (дерево / металл), мм	55 / 6
Ход пилки, мм	18
Диаметр патрубков (внутренний / наружный), мм	20 / 27
<b>Технологии</b>	
Быстрозажимной патрон	●
Маятниковый ход	—
Электронная регулировка оборотов	●
Тип патрона пилкодержателя	Т-образный
<b>Эргономика</b>	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненная рукоятка	●
Подсветка	—
Возможность подключения пылесоса	●
Защитная скоба	●
Габариты, см	25.5 x 7.5 x 20.5
Масса изделия / в упаковке, кг	1.4 / 1.7



Упаковка:  
картонная коробка

Артикул	Л-570
Мощность, Вт	<b>570</b>
Частота ходов пилки, ход/мин	<b>0-3000</b>
Макс. толщина пропила (дерево / металл), мм	65 / 8
Ход пилки, мм	19
Диаметр патрубков (внутренний / наружный), мм	20 / 27
<b>Технологии</b>	
Быстрозажимной патрон	●
Маятниковый ход	●
Электронная регулировка оборотов	●
Тип патрона пилкодержателя	Т-образный
<b>Эргономика</b>	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненная рукоятка	●
Подсветка	●
Возможность подключения пылесоса	●
Защитная скоба	●
Габариты, см	27 x 9.5 x 21
Масса изделия / в упаковке, кг	1.8 / 2.1



Упаковка:  
картонная коробка

Артикул	Л-710
Мощность, Вт	<b>710</b>
Частота ходов пилки, ход/мин	<b>0-3000</b>
Макс. толщина пропила (дерево / металл), мм	80 / 10
Ход пилки, мм	19
Диаметр патрубков (внутренний / наружный), мм	20 / 27
<b>Технологии</b>	
Быстрозажимной патрон	●
Маятниковый ход	●
Электронная регулировка оборотов	●
Тип патрона пилкодержателя	Т-образный
<b>Эргономика</b>	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненная рукоятка	●
Подсветка	●
Возможность подключения пылесоса	●
Защитная скоба	●
Габариты, см	29.5 x 8.5 x 21
Масса изделия / в упаковке, кг	2 / 2.3



Упаковка:  
картонная коробка



**400 В**

НАПРЯЖЕНИЕ

**55**  
ДЕРЕВО

ГЛУБИНА  
ПИЛЕНИЯ, ММ

**6**  
МЕТАЛЛ

ГЛУБИНА  
ПИЛЕНИЯ, ММ



Т-ОБРАЗНЫЙ  
ХВОСТОВИК



ЭЛЕКТРОННАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ЧАСТОТЫ ХОДА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
К ПЫЛЕСОСУ



Быстрозажимной  
патрон



Регулятор частоты  
вращения



Удобная кнопка  
фиксации выключателя



Защитная скоба



Рукоятка с противоскользкой  
накладкой



Встроенный  
держатель ключа



Патрубок подключения  
пылесоса Ø 20 / Ø 27 мм



Регулируемая на угол  $\pm 45^\circ$  подошва,  
позволяющая устанавливать  
направляющий упор





**570 В**

НАПРЯЖЕНИЕ

**65**  
ДЕРЕВО

ГЛУБИНА  
ПИЛЕНИЯ, ММ

**8**  
МЕТАЛЛ

ГЛУБИНА  
ПИЛЕНИЯ, ММ



Т-ОБРАЗНЫЙ  
ХВОСТОВИК



МАЯТНИКОВЫЙ  
ХОД



ПОДСВЕТКА



ЭЛЕКТРОННАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ЧАСТОТЫ ХОДА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
К ПЫЛЕСОСУ



Быстросъемный  
патрон



Электронная регулировка  
частоты хода



Удобная кнопка  
фиксации выключателя



Подсветка  
рабочей зоны



Защитная скоба



Рукоятка с противоскользкой  
накладкой



Встроенный  
держатель ключа



Патрубок подключения  
пылесоса Ø 20 / Ø 27 мм



3-позиционный маятниковый ход  
обеспечивает как быстрое,  
так и чистое пиление



Регулируемая на угол ± 45° подошва,  
позволяющая устанавливать  
направляющий упор





**710 В**

НАПРЯЖЕНИЕ

**80**  
ДЕРЕВО

ГЛУБИНА  
ПИЛЕНИЯ, ММ

**10**  
МЕТАЛЛ

ГЛУБИНА  
ПИЛЕНИЯ, ММ



Т-ОБРАЗНЫЙ  
ХВОСТОВИК



МАЯТНИКОВЫЙ  
ХОД



ПОДСВЕТКА



ЭЛЕКТРОННАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ЧАСТОТЫ ХОДА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
К ПЫЛЕСОСУ



Быстросъемный  
патрон



Электронная регулировка  
частоты хода



Удобная кнопка  
фиксации выключателя



Подсветка  
рабочей зоны



Защитная скоба




Рукоятка с противоскользкой  
накладкой



Встроенный  
держатель ключа



Патрубок подключения  
пылесоса Ø 20 / Ø 27 мм



3-позиционный маятниковый ход  
обеспечивает как быстрое,  
так и чистое пиление



Регулируемая на угол ± 45° подошва,  
позволяющая устанавливать  
направляющий упор

