




























































г. Алматы  
мкр. Тауғұл-1, ул. Шалова, 83А  
7 (727) 309 48 48; 309 52 52; 309 46 60  
г. Нур-Султан, инд. 010000  
ул. Жансүгірова, 8, офис 34  
7 (7172) 54 89 39; 97 87 28

Изображение	Модель	Наименование / описание	Габариты д*ш*в / мм	Потр. / кВт	Стоимость / тенге	Завод / Страна производителя
<b>Линия раздачи</b>						
	Белла-Нева-2004	Кассовый стол универсальный, толщина столешницы 95 мм, толщина ДСП в столешнице 16 мм, вес 45,5 кг	700x700x870	-	84 813	АТЕSY / Россия
<b>Нейтральное оборудование</b>						
	BM-2 / 430 (BCM-B-2.430-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, две ёмкости - нерж. AISI430, размер мойки 430x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1010x530x870	-	40 911	АТЕSY / Россия
	BM-2 / 530 (BCM-B-2.530-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, две ёмкости - нерж. AISI430, размер мойки 530x530x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1210x630x870	-	45 656	АТЕSY / Россия
	BCM-1 / 430 (BCM-C-1.430-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, одна ёмкость - нерж. AISI304, размер мойки 430x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 15,0 кг	530x530x870	-	29 709	АТЕSY / Россия
	BCM-1 / 530 (BCM-C-1.530-02)	Ванна моечная, открытая, напольная, одна ёмкость - нерж. AISI304, размер мойки 530x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 16,0 кг	630x630x870	-	40 561	АТЕSY / Россия
	BCM-2 / 430 (BCM-C-2.430-02)	Ванна моечная, две ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 430x430x300мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 28,3 кг	1010x530x870	-	56 349	АТЕSY / Россия
	BCM-2 / 530 (BCM-C-2.530-02)	Ванна моечная, две ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм, вес 37 кг	1210x630x870	-	73 837	АТЕSY / Россия
	BCM-3 / 430 (BCM-C-3.430-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 430x430x300 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1490x530x870	-	79 410	АТЕSY / Россия
	BCM-3 / 530 (BCM-C-3.530-02)	Ванна моечная, три ёмкости - нерж. AISI304, размер мойки 530x530x400 мм, каркас - оцинк. сталь, разборная, регулировка высоты стоек: до 20 мм	1790x630x870	-	100 474	АТЕSY / Россия
	ВРК-400	Ванна-раковина, установка настенная, без смесителя в комплекте, размеры раковины 400x330 мм, глубина раковины 100 мм, вес 4,1 кг	500x400x360	-	27 483	АТЕSY / Россия
	M-3-0,3-0,53/1,49	Ванна моечная, установка - напольная, открытая, количество раковин - 3, обвязка, глубина раковины - 300 мм, вес 24,8 кг	1490x530x850	-	71 472	МХМ / Россия
	CP-3 / 1200 / 600 (CP-C-1-1200.600-02)	Стол пристенный с бортом, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 24,5 кг	1200x600x870	-	30 243	АТЕSY / Россия
	CP-3 / 1500 / 600 (CP-C-1-1500.600-02)	Стол пристенный с бортом, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 31,9 кг	1500x600x870	-	41 458	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 950 / 600 (CP-C-950.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 21 кг	950x600x870	-	29 686	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 1200 / 600 (CP-C-1200.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 24 кг	1200x600x870	-	29 737	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 1500 / 600 (CP-C-1500.600-02)	Стол островной, нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные, вес 30 кг	1500x600x870	-	39 433	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 950 / 600-Э (CP-Б-950.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	950x600x870	-	23 036	АТЕSY / Россия
	CP-2 / 1000 / 600-Э (CP-Б-1000.600-02)	Стол разделочный островной - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	1000x600x870	-	24 436	АТЕSY / Россия
	CP-3 / 950 / 600-Э (CP-Б-1-950.600-02)	Стол разделочный с бортом - нерж. AISI430, каркас и полка-решетка - оцинк. сталь, разборные	950x600x870	-	24 962	АТЕSY / Россия
	ПКИ-3/400	Подставка для кухонного инвентаря, конструкция разборная. Столешница и каркас - оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм, максимальная нагрузка на столешницу - 80 кг, регулировка высоты ножек до 20 мм	400x400x400	-	24 820	АТЕSY / Россия
	ПНК-1500	Полка настенная, открытая, нерж. AISI430, нагрузка на столешницу 25 кг, вес 5,2 кг	1500x300	-	15 586	АТЕSY / Россия
	ПКТ-1200	Полка для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды, нерж. AISI430, прутки - нерж. AISI304, на 45 тарелок, вес 6,7 кг	1200x300	-	30 695	АТЕSY / Россия
	ПКТ-1500	Полка для тарелок открытая, настенная, кассета / ячейки для посуды, нерж. AISI430, прутки - нерж. AISI304, на 57 тарелок, вес 8,4 кг	1500x300	-	28 455	АТЕSY / Россия

	<p>CTK-1200/400 (CTK-C-1200.400.1600-02)</p> <p>CTK-1500/400 (CTK-C-1500.400.1600-02)</p>	<p>Стеллажи для кухни, 4 полки - нерж. AISI430, стойки - оцинк. сталь, максимальная нагрузка на полку 100 кг, разборный, вес 35 кг</p> <p>Стеллажи для кухни, 4 полки - нерж. AISI430, стойки - оцинк. сталь, максимальная нагрузка на полку 100 кг, разборный, вес 41,2 кг</p>	<p>1200x400x1600</p> <p>1500x400x1600</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>52 427</p> <p>61 819</p>	<p>ATESY / Россия</p> <p>ATESY / Россия</p>
<b>Посудомоечное оборудование</b>						
	CanCan CC.MT04	<p>Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Подвод воды, кран, металлическая оплетка, душ поворачивается - на 360°, крепление на стену с помощью кронштейн, максимальная температура подключаемой воды - 100 °С, вес - 5 кг</p>	190x420x1200	-	65 615	CanCan / Турция
	CANCAN CC.GT15	<p>Душирующее устройство, нерж. для удаления грязи с посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Крепление к стене, подключение к водоснабжению, в комплектации кран, шланг 6 м из каучука толщиной 10 мм, душ поворачивается на 180° вес 11,5 кг.</p>	350x80x350	-	225 366	CanCan / Турция
<b>Барное оборудование</b>						
	DM-B mono	<p>Миксер для молочных коктейлей, один стакан 1x0,8 л, макс. скорость 16000 об / мин, 0,4 кВт, 220 В, стойка и стакан - из нерж. стали, вес 3,6 кг</p>	200x230x500	0,40	49 236	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	BL-008	<p>Блендер, пластиковый стакан, объем 2 л, механическая панель управления, плавная регулировка скоростей (18000 об / мин), 1 кВт, напряжение 220В, вес 4,2 кг</p>	190x230x510	1,00	52 580	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	AS-MK-767	<p>Блендер, пластиковый стакан, взбивание, колка льда, объем 2 литра, механическая панель управления, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 16 кг</p>	300x335x420	1,20	35 589	ASHINE / Китай
	AS-MK-998	<p>Блендер, пластиковый стакан, объем 2 литра, электронная панель управления, плавная регулировка скоростей max 17 об / мин, потребление 1,2 кВт, напряжение 220В, вес 5 кг</p>	265x255x467	1,50	73 596	ASHINE / Китай
	Dragon 1,5	<p>Блендер, 1 кувшин, механическое управление, корпус - металл, нож - нерж., стакан - поликарбонат, объем 1,5 л., материал корпуса нерж. сталь, механическая панель управления, 1 скорость, 18000 об/мин, 220В, вес 3 кг</p>	213x200x416	0,45	82 304	Sirman / Италия
	FR2150I	<p>Блендер, объем 3 л, 2 кувшина x 1,5 л, 2 скорости, 16000 об / мин., импульсный режим, измельчитель льда 220 В, мощность 0,7 кВт, управление механическое, корпус - алюминий, кувшин - металл, нож - нерж., вес 8,5 кг</p>	380x210x490	0,70	227 136	FIMAR / Италия
	PC700	<p>Соковыжималка, универсальная, электрическая, с автоматическим выталкиванием отходов, корпус - алюминий/пластик, фильтр и диски нерж. стали., скорость - 2800 об / мин, съемный фильтр, напряжение 220 В, диаметр отверстия: 70 мм, вес 5 кг</p>	230x310x395	0,85	27 481	FIMAR EASYLINE / Италия-Китай
	MK 9000	<p>Соковыжималка, съемная емкость 2 л, контейнер для мякоти. Две скорости высокая и низкая. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока, скорость 18000 об / мин, 1 кВт.</p>	340x300x500	1,00	35 645	ASHINE / Китай
	VBL-1350	<p>Блендер, Напряжение - 220 В Мощность - 1,35 кВт Вес - 3,9 кг Габариты 200x190x470 мм Объем - 2 л Скорость оборотов 17000-28000 об/мин Вес - 4,25 кг</p>	200x190x470	1,35	35 023	Viatto / Китай
	VIC0,3	<p>Измельчитель льда, производительность - 1,08 кг/мин, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 0,3 кВт, габариты 425x200x305 мм, вес - 4,7 кг</p>	425x200x305	0,30	21 383	Viatto / Китай
	Santos 28	<p>Соковыжималка, универсальная, электрическая, скорость вращения - 3600 об/мин., материал корпуса - нерж. сталь, напряжение - 220 В, мощность - 1,3 кВт, вес - 24 кг, цвет - нерж. сталь, производительность - более 1 л/мин., скорость - 3000-3600 об/мин., диаметр загрузочного отверстия - 68 мм, диаметр отверстия корзины - 0,5 мм</p>	465x330x510	1,30	877 576	Santos / Франция
	AKHЭ-50	<p>Электрокипятильник, 380В, проточный, объем 4 литра, непрерывного действия, производительность 50 л/ч, 3 ТЭНа, время нагрева воды до кипения 6 мин, объем сборника кипятка 2 л, вес 13 кг</p>	420x370x360	6,00	103 275	ATESY / Россия
	WB-20	<p>Электрокипятильник, габариты 344x260x543 мм, тип - накопительный, объем - 17 л, индикатор уровня воды, 220 В, вес - 3,62 кг</p>	344x260x543	2,50	27 084	Viatto / Китай
<b>Пекарское оборудование</b>						

	<b>ПКЯ-10</b>	Овоскоп, для визуального контроля качества куриных яиц, напряжение питания - 187-242В, номинальная частота питающей сети - 50Гц, номинальный потребляемый ток - 1,25А, количество одновременно проверяемых яиц - 10шт, время непрерывной работы прибора - 16ч, средняя наработка на отказ - 2000ч, масса - 450гр	207x207x126	0,10	8 632	Россия
	<b>MX 25</b>	Миксер погружной, для дежи на 30 л., 1 скорость, 13000 об / мин, длина насадки 270 мм, 220В, 0,2 5кВт, макс.уровень погружения смесителя 150 мм, нерж., вес 2,2 кг.	135x100x600	0,25	60 276	FIMAR / Италия
	<b>MX 40</b>	Миксер погружной, для дежи на 60 л., скорость 11000 об / мин., для приготовления различной продукции в зависимости от используемых насадок, венчик для приготовления взбитых сливок, кремов, омлетов, суфле, напряжение 220 В, вес 6 кг.	155x120x790	0,40	119 482	FIMAR / Италия
	<b>BH-20</b>	Миксер планетарный, объем дежи - 20 л, механизм поднятия головы - фиксированная траверса, число скоростей - 3, скорость вращения венчика - от 110 до 420 об/мин., 220 В, цвет - белый, в комплект поставки входят съемная дежа и 3 насадки: венчик, лопатка и крюк., загрузка: 6 кг, скорость: 110 / 200 / 420 об/мин.	440x550x780	0,75	216 759	Viatto / Китай
	<b>SL-B5</b>	Планетарный миксер, в комплект поставки входят крюк, лопатка и венчик, объем дежи - 5 л, планетарная скорость - от 0 до 302 об/мин., механизм поднятия головы - подъемная траверса, плавная регулировка скорости, скорость вращения венчика - от 0 до 1000 об/мин, 220, вес - 13 кг, нерж. сталь	240x380x500	0,50	133 641	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	<b>BH7</b>	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная,напряжение 220 В.	410x250x425	0,45	119 105	ASHINE / Китай
	<b>BH7B</b>	Миксер производственный, объем 7 литров, плавная регулировка скорости, три насадки: лопатка, крюк и венчик, производительность 1-2 кг, траверса подъемная,напряжение 220 В.	410x250x425	0,45	102 519	ASHINE / Китай
	<b>18/SN MONO</b>	Тестомес, производительность: 54 кг/ч, 220 В, несъемная дежа, неподъемный верх, 1 скорость, размер дежи: 22 л. (ø360x210h мм), загрузка 18 кг, мощность 0,75 кВт	670x390x600+920	0,75	294 453	FIMAR / Италия
	<b>DH-40</b>	Тестомес спиральный, дежа не съемная, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; насадка крюк; односкоростной; напр. 220В, вес 120 кг	870x480x940	2,20	335 368	ASHINE / Китай
	<b>DH40-A</b>	Тестомес , спиральный, двухскоростной тестомес с насадкой-крюком, дежа не съёмна, объем дежи 40 л, загрузка теста 16 кг; напр. 380В, вес 120 кг	870x480x940	2,20	364 210	ASHINE / Китай
	<b>HS-40AP (380V)</b>	Тестомес, объем дежи - 40 л, загрузка теста - 16 кг, кол-во скоростей - 2 скорости, механизм крепления чаши - несъемная дежа, механизм поднятия головы - неподъемная траверса, 380 В, вес - 160 кг	754x490x1052	2,40	441 008	Viatto / Китай
	<b>SI 420</b>	Тестораскаточная машина, ширина теста 420 мм, толщина теста от 0 до 10 мм, 380 В, подходит для раскатки яичного теста, теста для пиццы и для тонких лепешек, шириной до 400 мм, нерж., 0,37кВт, вес 61 кг	680x480x400	0,37	618 059	Fimar / Италия
	<b>ST3</b>	Насадка-лапшерезка 4 мм для тестораскаток Restaurant	4	-	18 014	IMPERIA (Италия)
	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, (ACTRMPF17)	Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	Ø 50 мм	-	6 747	FI+C287-1306MAR (Италия)
<b>Тепловое оборудование</b>						
	<b>XEVC-0711-E1R</b>	Пароконвекционная печь, инжекторная, электронная панель управления, 7 уровней GN 1 / 1, расстояние между уровнями 67мм, встроенная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 9,9 кВт, 400В, вес 85 кг	750x773x843	9,90	1 266 564	UNOX / Италия
	<b>XEVC-06EU-E1R</b>	Пароконвектомат, подключение 380 В, инжекторный, электронная панель управления, 6 уровней, противень 600x400, размер противня (наруж. / внутр. 600x400 мм), расстояние между уровнями 80 мм, встроенная двойная система очистки, темп.режим 30 °С- 260°С, 9,9 кВт, 400В, вес 100 кг	860x957x843	9,90	1 316 677	UNOX / Италия
	<b>XEFT-06EU-ELRV</b>	Печь конвекционная, 380 В, пароувлажнение, подключение к воде, 6 уровней, размеры камеры - 75 мм, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - от 30 до 260 °С, управление - электронное, 10,3 кВт, вес - 72 кг	800x829x682	10,30	918 189	UNOX / Италия
	<b>XV593</b>	Пароконвекционная печь, режимы выпечки: конвекция: от 30 до 260 °С, конвекция + пар: от 48 до 260 °С, 380 В, пароувлажнение, количество уровней - 7, габаритность GN 1/1, расстояние между уровнями - 67 мм, температурный режим - от 0 до 260 °С, управление - механическое, 10,5 кВт, вес - 80 кг	860x882x930	10,50	830 773	UNOX / Италия

	XLT193	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 8 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 70 мм, температурный режим - от 30 до 70 °С, 220 В, 1,2 кВт, габариты 800x713x757 мм, вес - 37 кг	800x713x75	1,20	322 125	UNOX / Италия
	XL413	Шкаф расстоечный, механическая панель управления, 12 уровней, противень - 600x400 мм, расстояние между уровнями - 75 мм, температурный режим - 70 °С, 220 В, 2,4 кВт, габариты 862x890x805 мм, вес - 38 кг	862x890x805	2,40	496 651	UNOX / Италия
	XFT 193	Печь конвекционная, функция пароувлажнения, противни 600x400 мм, шаг между уровнями 75 мм, количество уровней 4, температурный режим +30...+260°С, механическое управление, мощность 6,5 кВт, вес 49 кг, напряжение 220 В	800x770x509	6,50	445 953	UNOX / Италия
	DVA 8 л	Водоумягчитель, объем - 8 л, объем катионовой смолы - 5,6 л, ресурс - 1120 л, температуры воды - от 4 до 25 °С, давление - от 1 до 8 бар, вес - 7,5 кг	190x255x400	-	26 640	DVA / Италия
	DVA 20 л	Водоумягчитель, объем - 20 л, объем катионовой смолы - 14 л, ресурс - 2800 л, температуры воды - от 4 до 25 °С, давление - от 1 до 8 бар, вес - 19 кг	190x255x900	-	49 687	DVA / Италия
	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	Комплект подключения пароконвектоматов без водоумягчителя	-	-	24 757	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWCRC-0023-H	Подставка под печь, вес 8 кг	530x585(до685мм)x741 мм	-	141 932	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат XWVRC-0011-H	Подставка под печь, вес 10 кг	732x546x752	-	123 118	UNOX / Италия
	Подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат	735x550x700	-	53 429	Казахстан
	Подставка под пароконвектомат с 10 направляющими	Подставка под пароконвектомат 735x550x700	735x550x700	-	67 850	Казахстан
	АПК-6-1/1 РУБИКОН	Пароконвектомат бойлерного типа, 6 уровней GN 1/1, 10 кВт, 380В, температурный режим от 30 до 250 °С, электронная панель управления, шуп, душирующее устройство, вес 105 кг	845x780x750	10,00	992 504	АТЕSY / Россия
	Подставка под пицце-печь	Подставка под пицце-печь, столешница - нерж., комплектация - справа 5 рядов напр.GN1/1, обвязка - есть, с 3х сторон	965x735x870	-	98 900	Казахстан
	ПДП-2/700	Подставка под пароконвектомат, нерж. сталь, 14 направляющих для GN 1 / 1, вес 23 кг,	842x586x700	-	99 717	АТЕSY / Россия
	КЭП-4	Печь конвекционная, пароувлажнение, управление электромеханическое, противни 600x400 мм, максимальная температура 270 °С, нерж., 6,5 кВт, 220 В, вес 57,5 кг	800x835x514	6,50	447 113	Чувашторгтехника / Россия
	ALFA 4	Печь для пиццы, нерж., 1 камера, 4 пиццы, диаметр пиццы 32 см, температурный режим от 50 до 500 °С, внутренний размер рабочей камеры 660x660x140 мм, 4,7 кВт, 380 В, вес 76 кг	975x924x413	4,70	279 982	PRISMAFOOD / Италия
	EP-218	Печь для пиццы, 220 В, вместимость (пицц) - 2, количество камер (полов) - 2, количество пицц в одной камере - 1, внутренние размеры камеры - 500x500x115 мм, диаметр пиццы - 45 см, температурный режим - 350 °С, мощность - 3 кВт, вес - 43,5 кг	685x675x430	3,00	125 753	ASHINE / Китай
	VIATTO EP-2	Печь для пиццы, 220 В, вместимость (пицц) - 2, количество камер (полов) - 2, количество пицц в одной камере - 1, внутренние размеры камеры - 400x400x115 мм, диаметр пиццы - 30 см, температурный режим - 350 °С, мощность - 2,4 кВт, вес - 38,5 кг	585x570x430	2,40	135 349	Viatto / Китай
	EP-2 (A076) (большая)	Пицца печь, 2 секции (вместимость каждой секции по 2 пиццы диаметром 26-30 см), внутренние размеры секции 60*60 см (высота 12 см), напр. 380В, вес 118 кг; макс. тем-ра нагрева 500 С	910x820x750	8,40	442 199	ASHINE / Китай










	SQ-56	Рисоварка, корпус выполнен из эмалированного металла, чаша - из алюминия, объем - 5.6 л, напряжение - 220 В, мощность - 1.95 кВт, габариты 490x440x310 мм, вес - 6.5 кг	490x440x310	1,95	25 159	Viatto / Китай
	SB-6000S	Подогреватель супа с водяным подогревом, электрический, общий объем 10 л, полезный объем 9 л, 0.4кВт, 220В, корпус из окрашенной стали, 4.7 кг	330x330x360	0,40	24 153	Viatto / Китай
	ERC-138	Рисоварка, объем 13 л, 1.95 кВт, 220 В, температура 50-150 С	350x455x400	1,95	74 592	ASHINE / Китай
	VKD-6	Аппарат для кори-догов, температурный режим - от 50 до 300 °С, количество сегментов - 6, напряжение - 220 В, мощность - 1,55 кВт, габариты 390x340x245 мм, вес - 9,5 кг	390x340x245	1,55	50 423	Viatto / Китай
	VI-JY-4	Вафельница, размер вафли 170x105x11 мм, количество рабочих секций - 1, количество сегментов для вафель - 2, напряжение - 220 В, мощность - 2 кВт, габариты 305x440x225 мм	305x440x225	2,00	59 154	Viatto / Китай
	1BW160-100 (370162) 1x для бельгийских вафель	Вафельница для вафель размером 160x100x32 мм, электрическая, нерж., количество рабочих секций 1, количество сегментов для вафель 2, температурный диапазон от 25 до 300, регулирование температуры - термостат, пластины чугунные, °С 220 В, вес 23,5 кг	285x360x255	2,20	211 739	BARTSCHER / Германия
	Масленница БА-1/2.5	Блинный аппарат, одна жарочная поверхность из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, температурный режим от 50 до 250 °С 2.5кВт, производительность 60 шт./ч, время приготовления блина 2 мин, вес 17 кг.	406x444x220мм	2,50	59 407	ATESY / Россия
	Масленница БА-2/5	Блинный аппарат, две жарочные поверхности из чугуна, диаметр 360 мм, 220В, 5 кВт, производительность 120 шт/час, время приготовления блина 2 мин, вес 27,84 кг.	810x430x300	2,75	105 035	ATESY / Россия
	PFD/3500N	Плита индукционная настольная, 1 конфорка, электронная панель управления, таймер, регулировка мощности, 3,5 кВт, 220 В, вес 11кг	343x440x120	3,50	93 289	FIMAR (EASYLINE) / Италия-Китай
	Ресанта АСН-1000/1	Стабилизатор напряжения, тип входной сети - однофазная, диапазон входных напряжений 140...260 В, частота входной сети 50/60 Гц, 1,0 кВт, диапазон выходных напряжений 220 В ± 8 %, подключение к сети кабель с вилкой, подключение нагрузки розетка, высоковольтная защита 260 В ± 8 В	140x170x237 мм	1,00	57 315	РЕСАНТА / Россия
	Традиция-4 ЭППЧ 9-4-16-02	Плита электрическая с духовкой, потребление 16.8 кВт,напряжение 380 В, раб.поверхность конфорок 0,48 кв.м, мощность жарочной камеры 5,2 кВт, +50...+270, размеры жарочной камеры 700x560x410, вес 206,2 кг	860[1050]x900x870	16,80	438 168	ATESY / Россия
	ПЭ49Н	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа, разогрев до 480 °С за 30 мин, столешница и лицевая часть - нерж. сталь, угунные конфорки 295x417 мм; все регуляторы расположены на передней панели; мощность каждой конфорки 3,0 кВт, мощность 16,8 кВт, размеры конфорки - 417x295 мм, вес - 120 кг	840x850x860	16,80	201 314	MXM / Россия
	Комплект для подключения электрических плит	Используется для подключения электрических плит	-	-	14 700	Россия
	KPEM-60/9 T	Котел пищеварочный, стационарный, объем котла 60 л, температурный режим 100 °С, 3 газа, полн.нерж., 3 режима, паровая рубашка, 400 / 230В, 9,1 кВт, вес 94 кг, диаметр котла 425 мм.	640x1010x(860)1030	9,10	598 540	Чувашторгтехника / Россия
	EG-818N	Жарочная поверхность, количество зон нагрева - 1, 220 В, структура жарочной поверхности - гладкая, вес - 25 кг	550x430x240	3,00	35 461	Viatto / Китай
	GDP 650E	Жарочная поверхность, стальная комбинированная, электрическая, 2 зоны нагрева, смпературный диапазон от - 50 °С до - 300 °С, настольная, вес 41 кг, напряжение 400В	660x580x310	6,00	279 575	BARTSCHER / Германия
	JEG-500-2	Поверхность жарочная комбинированная, напряжение 220 В, мощность 3 кВт	500x520x310	3,00	68 684	ASHINE / Китай
	Ф2ЖТ.1КгЭ	Гриль контактный, наполный, 380В, терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж., вес 85 кг	800x820x900	2,00	262 623	Grill master / Россия
	Евро	Чебуречница, установка настольная, подключение 220 В, количество ванн 1, объем одной ванны 14 л	605x327x273	3,90	68 303	ATESY Россия







	AS-EF-101V	Фритюрница, настольная, электрическая, на 10 литров, напряжение 220В, 3 кВт	283x490x345	3,00	53 615	ASHINE / Китай
	AS-EF-102V	Фритюрница, настольная, электрическая, общий объем 20 литров, на 2 секции по 10 л в каждой, напряжение 220В, 6 кВт	570x495x345	6,00	91 197	ASHINE / Китай
	EF102B	Фритюрница предназначена для жарки продуктов во фритюре на предприятиях общественного питания, две ванны объемом по 10л, без таймера, с терморегулятором, 3+3кВт, 220 В, Размер 560x465x310 мм.	560x465x310	6,00	63 571	Viatto by Pyhl / Китай
	JHDW-2	Аппарат для приготовления хот-догов, настольный, электрический. Мощность - 0,7 кВт, напряжение - 220В	480x330x360	0,70	53 897	ASHINE / Китай
	RG-5H	Гриль роликовый для обжаривания сосисок, сарделек, колбасок, а также мясных и рыбных батончиков цилиндрической формы, количество роликов - 5, напряжение - 220 В, потребляемая мощность - 1 кВт, габариты 580x250x215 мм, вес - 7,5 кг	580x250x215	1,00	35 617	Viatto / Китай
	GHH-811	Электрический контактный гриль, температурный режим до 300 С, 220 в, 1,8 кВт, вес 14 кг	290x305x210	1,80	64 907	ASHINE / Китай
	GHH-813	Электрический контактный гриль, двухсекционный, температурный режим до 300 С, 220 в, вес 29 кг	570x305x210	3,60	104 437	ASHINE / Китай
	JEMH-600S	Гриль Саламандер, электрический, мобильная верхняя поверхность, нерж., 4 кВт, напряжение 220В	600x480x520	4,00	170 837	ASHINE / Китай
	A150670	Гриль контактный, электрический, рифленый с двух сторон, материал поверхности чугун, кол-во секций 1, температура от 50-300 °С, размер верхней рабочей поверхности 214x214 мм, размер нижней рабочей поверхности 220x235 мм, вес 14 кг	290x395x210	1,80	87 341	BARTSCHER / Германия
	TS20	Тостер, загрузка вертикальная, максимальная загрузка тостов 2 шт, 220 В, 1 насадка для булочек, съемная, вес 1,85 кг, функции - разогрев, обжаривание.	190x265x195	0,90	22 577	BARTSCHER / Германия
	131 000	Печь для утки по пекински, объем 600 мм, на углях	600x1250	-	428 299	ASHINE / Китай

### Электромеханическое оборудование











	W8 40 DX	Вакуумный упаковщик камерного типа, настольный, автоматический, глубина камеры 360 мм, сварочная планка 410 мм, производительность насоса 8 м3 / ч, корпус из нерж стали, дисплей, электронная панель управления, 220В, потребление 0,75 кВт, вес 56 кг.	493x585x370	0,75	792 318	Sirman / Италия
	VI-JH-C12A	Мясорубка, корпус выполнен из металла. В комплект поставки входят 2 сменные решетки с диаметрами отверстий 6 и 8 мм, производительность - 120 кг/ч, набор ножей и решеток - классический, 220 В, вес - 17 кг	450x275x400	0,80	75 530	Viatto / Китай
	TC 12	Мясорубка, производительность 120 кг/ч, корпус из нерж. стали, 0,55 кВт, 220В, вес 26 кг.	225x445x358	0,55	137 908	ASHINE / Китай
	AJT22	Мясорубка, производительность -200кг/час, 220В, 1,1 кВт, вес - 37кг. Головное устройство мясорубки и все другие детали, которые непосредственно контактируют с пищей, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали	445x250x450	1,10	197 833	ASHINE / Китай
	TC 32	Мясорубка, производительность 300 кг/ч; корпус из нерж.стали; 220В, вес 67 кг	680x320x540	1,80	276 367	ASHINE / Китай
	TC-12 E 400/50/3	Мясорубка, производительность 150 кг/ч, набор ножей и решеток классический, горловина и винт из чугуна, насадка и нож из нержавеющей стали, диаметр отверстий решетки: 4,5 мм, 380 В, вес 18 кг	215x430x520	0,73	211 823	Sirman / Италия
	12/S (220В)	Мясорубка, корпус выполнен из полированного алюминия, самозатачивающийся нож, решетка и бункер - из нержавеющей стали, режущий узел - из алюминия. производительность (техническая) 160кг / ч, потребление 0.75 кВт, напряжение 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	250x400x500	0,75	187 687	FIMAR / Италия



	22/SN TRIFASE	Мясорубка, производительность 300 кг/ч, корпус из анодированного алюминия, самозатачивающийся нож из нержавеющей стали, диаметр стальной решетки 6 мм, потребление 1,1 кВт, 380 В, вес 23 кг.	450x290x520	1,10	199 818	FIMAR / Италия
	SE 1550 / 380	Ленточная пила 1550, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-37кг. Полезная длина резки (мм): 160(по горизонтали)x150(по вертикали)	530x400x851	0,75	488 900	FIMAR / Италия
	SE 1550, 220B	Ленточная пила, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 37 кг, размеры резки 170x150 мм, рабочая поверхность 330x300 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	530x400x850	0,75	500 607	FIMAR / Италия
	SE 1830, 220V	Ленточная пила, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес 39 кг, размеры резки 200x225 мм, рабочая поверхность 410x410 мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали.	630x450x970	0,75	509 239	FIMAR / Италия
	МММ 300 М	Мясорубка производительность до 300 кг / час, функция "реверс", обшивка из нерж. стали,380В, 1,44кВт, вес нетто -42кг, настольное исполнение, комплектация :нож подрезной-1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм,	560x520x420	1,44	273 078	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	МММ 600	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 600 кг / час, 380В, 2,71кВт, вес нетто -56кг, настольное исполнение, комплектация:нож подрезной — 1шт, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм	765x450x576	2,71	320 629	Торгмаш, Барановичи / Беларусь
	HLS 1650	Пила для резки мяса и костей, длина полотна - 1650 мм, длина резки-210x180 мм, размер рабочего стола- 464x439 мм, напряжение: 220 В, вес 43 кг	511x606x803	0,75	268 390	ASHINE / Китай
	HLS 2400	Пила для резки мяса и костей,длина полотна - 2400мм, диаметр лезвия - 300мм, толщина резки- 300 мм, размер рабочего стола - 660x730мм, напряжение - 220 В	800x730x1800	2,20	671 851	ASHINE / Китай
	HF-100	Пресс для гамбургеров ручной, настольный, алюминиевый, диаметр100 мм, вес 5,2 кг	320x250x300	-	59 587	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	HF-100	Пресс для гамбургеров ручной, диам.100 мм, вес 5,2 кг	325x215x272	-	52 306	ASHINE / Китай
	HBS-220JS	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0,2-12мм, затачивающее устройство, потребление 0,12 кВт, 220В, вес 15 кг	450x378x350	0,12	132 845	FIMAR (EASYLINE) / Италия- Китай
	H250	Слайсер, 230В, диаметр ножа 250 мм, толщина нарезки 0-15 мм, полезная длина резки 220x165мм, размеры рабочей поверхности 450x300 мм, вес нетто 19 кг, корпус слайсера изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием	540x460x450	0,23	176 043	FIMAR / Италия
	AMS250C	Полуавтоматический слайсер, диаметр ножа 250 мм, 220В, толщина резки от 0-12 мм, вес 16 кг	520x460x380	0,15	101 828	ASHINE / Китай
	HBS250	Слайсер, даметр ножа - 220 мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминисво-магнисиый сплав, вес - 16,5 кг, оснащен затачивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 160 мм.	500x414x355	0,15	114 139	ASHINE / Китай
	HBS-250	Слайсер, даметр ножа - 250 мм, толщина нарезки - от 0,2 до 12 мм, 220 В, материал корпуса - алюминисво-магнисиый сплав, вес - 16,5 кг, оснащен затачивающим устройством. Полезная режущая поверхность - 180 мм.	500x414x355	0,15	124 178	VIATTO / Китай
	SV-5	Колбасный шприц SV-5 используется на предприятиях общественного питания и торговли для изготовления колбас, сосисок, сарделек и шпикачек. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 4 насадки диаметром 16, 22, 32 и 38 мм, объем - 5 л, вес - 11 кг	300x340x690	-	64 309	VIATTO / Китай
	AS-520	Аппарат для приготовления сахарной ваты, диаметр чаши - 520 мм, количество сахара на порцию - от 10 до 15 г, 220 В, мощность - 0,98 кВт, вес - 10,5 кг	520x520x505	0,98	68 424	VIATTO / Китай
	J008	Аппарат для попкорна, производительность — до 5 кг/час, напряжение 220 В, потребление 1,9 кВт, вес 26 кг	900x420x740	1,90	147 315	ASHINE / Китай

	Каскад	Мукопросиватель, производительность 150 кг/час, емкость загрузочного бункера 40 л, кол-во одновременно загружаемой муки: 5 кг, 380 В, диаметр проволоки сита 0,32 мм, размер ячейки сита 1,2x1,2 мм, вес 45,1 кг	452x620x870	0,18	176 863	ATESY / Россия
	ЯНЫЧАР АХМ-300А	Хлеборезка, производительность от 160 до 300 батонов в час, максимальная ширина батона 160 мм, толщина нарезки от 5 до 20 мм, длина батона 380 мм, 380 В	1050x560x585	0,37	324 488	ATESY / Россия
	МОК-150А	Картофелечистка, загрузка - 7 кг, производительность - 150 кг/ч, требуется подключение к воде, скорость вращения - 1500 об/мин., 380 В, нерж. сталь, вес - 47,9 кг	575x606x830	0,37	308 331	ATESY / Россия
<b>Холодильное оборудование</b>						
	UBH 2250	Бункер для льда, емкость 1068 кг, исполнение наружное - нержавеющей сталь, вес 272 кг	1872x1468x1292	-	<span style="color: red;">РАСПРОДАЖА</span> 1 955 353	Scotsman / Италия
	ТМ2-Г	Стол холодильный среднетемпературный с бортом на 60 мм, материал корпуса нерж. сталь, температурный режим °С -2...+10, объем 270 л, напряжение 220 В, количество полок 2, тип охлаждения динамический, расположение агрегата - сбоку, 2 двери, вес 125 кг	1200x605x850(910)	0,35	255 891	Polair / Россия
	ТМ3-Г	Стол холодильный среднетемпературный с бортом на 60 мм, материал корпуса нерж. сталь, температурный режим °С -2...+10, объем 400 л, напряжение 220 В, количество полок 2, тип охлаждения динамический, расположение агрегата - сбоку, 3 двери, вес 145 кг	1630x605x850(910)	0,45	300 352	Polair / Россия
	RS-0.4 VENETO крашенный	Холодильная кондитерская витрина со стеклянными дверьми, экспозиционная поверхность состоит из 6 прочных стеклянных полок и 1 металлической, скорость вращения полок 2,5 об / мин, температурный режим от 1 до 10 С, динамическое охлаждение, напряжение 220 В, вес 195 кг	600x600x1930	0,20	404 148	МХМ / Россия
	ВХСп-1.25 КУПЕЦ NEW с зеркалом	Витрина холодильная, холодильный агрегат ветрооный, объем 330 л, температурный режим от 0 до +7 С, глубина выкладки 4*400 мм + 680 мм, напряжение 220 В, охлаждение динамическое, вес 250 кг	1318x955x2020	1,00	505 629	МХМ / Россия
	HL-595-2D	Шкаф холодильный, 220 В, температурный режим от -18С...-5С...+2 °С, объем 390 л, хладагент R134а, 3 полки в комплекте, LED подсветка, максимальная температура окружающей среды +38 °С; 4 поворотных колеса, нерж., 2 двери.	595x740x1935	0,47	337 550	Rainbow / Китай
	Капри 1,12 СК купе	Шкаф холодильный купе со стеклянными дверьми, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 1120 л, охлаждение динамическое, 8 полок, напряжение 220 В, вес 170 кг	1195x710x2030	0,27	303 737	МХМ / Россия
	Капри 0,5 М	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 500 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,4 кВт, вес 105 кг	595x710x2030	0,20	209 026	МХМ / Россия
	Капри 0,7 М	Шкаф холодильный с металлической дверью, рабочий диапазон температур от 0 до +7 С, объем 700 л, количество полок-4, напряжение 220 В, потребление 4,7 кВт, вес 105 кг	795x718x2030	0,20	225 604	МХМ / Россия
	Капри 0,7 СК	Шкаф холодильный, стеклянная дверь, температурный режим - 0...+7 С°, объем - 700 л, количество полок - 4, напряжение - 220 В, потребление - 0,2 кВт, вес - 135 кг	795x710x2030	0,20	219 898	МХМ / Россия
	Капри 1,12 УМ	Холодильный универсальный шкаф предназначен для хранения свежего мяса, рыбы и пресервов в торговых залах и складских помещениях магазинов и предприятий общественного питания. Объем 1120 л., температурный режим - 5...+5 С°, динамическое охлаждение, вес 130кг, кол-во полок - 8	1195x710x2030	0,33	313 146	МХМ / Россия
	Капри 1,5 М	Шкаф холодильный, диапазон рабочих температур, °С 0...+7, Объем, л 1500, Габаритные размеры 1595x710x2030 мм, Напряжение 220 В Потребляемая мощность 7,9 кВт, Вес 70 кг, Кол-во полок 8	1595x710x2030	0,20	302 319	МХМ / Россия



	AA-680F	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 2 двери, рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 550 л, 4 полки, нерж., 0,5 кВт, 220 В, вес 125 кг	680x760x1950	0,50	537 046	ASHINE / Китай
	AA-1200F	Шкаф морозильный, с металлической дверью, 4 рабочий диапазон температур 0 ... -20, объем 980 л, 8 полок, нерж., 0,9 кВт, 220 В, вес 200 кг	1200x760x1950	0,90	683 258	ASHINE / Китай
	LARA	Холодильная витрина, гастрономическая, открытая для самообслуживания, с гастроёмкостями, тепловая с вентилируемым охлаждением. Уголы внешние и внутренние - 45° и 90°, глубина экспозиционной выкладки - 895 мм, ширина боковины - 75 мм, 230 В, температурный режим 0...+2 / +3...+5 °С	3750x895x75		1 189 214	AhmetYar / Турция
	Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4X	Бонета низкотемпературная, динамическое охлаждение, температурный режим 0...+7С, потребление в сутки 1,65 кВт, полезный объем 540 л, вес 340 кг	2667x1040x1000	1,64	499 672	GOLFSTREAM / Беларусь
	IMK-40A	Льдогенератор кубикового льда, производительность 22 кг / сут , вместимость бункера 10 кг, 220 В	500x500x810	0,29	256 441	ASHINE / Китай
<b>Нейтральное оборудование для магазинов, супермаркетов</b>						
	ОБНИ 2*30-01 "ГЕНЕРИС"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНИ 2*30-01 "ГЕНЕРИС" имеет 2 источника излучения, производительность 180 (225) м3 /час*, вес не более 3кг	110x80x950	0,19	15 389	Генерис/Россия
	DS 500	Корзина акционная	500x500x750	-	7 964	Wiko / Украина
	SHOLS 20	Корзина покупательская, объем 20 литров	400x300x200	-	1 710	Китай
	T 1000x600x250	Телезка грузовая, платформа 1000x600мм, высота платформы 250мм, грузоподъемность не более 250кг	1000x600x250	-	81 455	ТУЛАТОРТЕХНИКА / Россия
		Подставка универсальная на колесах под корзины		-	7 356	Россия