



СБГ «ЗАРЯ»

Предназначена для работы во всех почвенно-климатических зонах России на любых почвах, кроме каменистых. Оригинальная конструкция позволяет легко и быстро переводить ее из рабочего положения в транспортное и обратно без разборки. Операция подготовки СБГ «Заря» к работе или транспортировке занимает не более пяти минут и может быть выполнена одним механизатором.



Рама из бруса 200×200×10 мм обеспечивает жесткость конструкции, исключает изгибание и деформацию при нагрузках;



Есть возможность **работы на малых скоростях**, с меньшей нагрузкой на трактор;



Регулировка соединительными цепями дает **одинаковую глубину обработки** передними и задними зубьями;



Большое количество точек соприкосновения рабочего органа с землей обеспечивает **равномерное дробление** комков;



Шахматное расположение борон обеспечивает **равномерную обработку почвы**;



Равномерное заглубление: крылья всегда параллельны благодаря опорно-рычажной системе фиксации крыльев.



Бестросовая конструкция дает возможность движения задним ходом в рабочем положении.

Технические характеристики:

Наименование показателя	СБГ-16x2	СБГ-22x2	СБГ-26x2
Способ агрегатирования	прицепной		
Производительность за 1 час основного времени, га/ч	19,2	26,4	30
Рабочая скорость движения, км/ч	12		
Ширина захвата, м	16	22	26
Глубина обработки, см	8		

Стоимость:
СБГ-16x2 - 7 200 000тг.
СБГ-22x2 - 8 632 500тг.
СБГ-26x2 - 9 164 400тг.

СБГ-16x2

от 200 л/с

СБГ-22x2

от 300 л/с

СБГ-26x2

от 375 л/с