

SIAP 6 GEL 85 – тяговая герметизированная полностью необслуживаемая аккумуляторная батарея (VRLA), тип GEL, электролит в виде геля связанного высокодисперсным коллоидным кремнеземом. Благодаря чему, во время работы не происходит выделения вредных испарений. Подходят для использования в составе уборочных машин, электроштабелеров, подъемных платформах, ножничных подъемников и других схожих машин.



Преимущества технологии GEL

- ✓ Полностью не обслуживаемая (не требуется, долив воды).
- ✓ Не выделяет вредные вещества при заряде и эксплуатации.
- ✓ Не требуется наличие специального зарядного помещения.
- ✓ Более 700 циклов

Технические характеристики

| | | |
|----------|----------------------|----------------|
| | Напряжение | 12 В |
| | Начальный ток заряда | 14 А |
| Емкость | C5 | 85 Ач |
| | C20 | 100 Ач |
| Габариты | Длина | 345 мм |
| | Ширина | 171 мм |
| | Высота | 235 мм |
| | Тип терминалов | Тип А (ЕАРТ) |
| | Вес | 34 кг |
| | Рабочая температура | -20°C...+45°C. |
| | Саморазряд | <3% в мес. |

Терминалы



Тип А (ЕАРТ)