г. Алматы, мкр. Байбесик 168
Тел: +7 705 144 15 69
info@labsol.kz

Анализатор температуры замерзания и температуры застывания нефтепродуктов

Прибор соответствует национальным стандартам ASTM D97 D5853 GB510 Метод определения точки замерзания нефтепродуктов и GB3535 Метод определения точки застывания нефти и применим для измерения температуры застывания и температуры помутнения светлых нефтепродуктов в нефтеперерабатывающих заводах, в электроэнергетике, на железных дорогах, в судоходстве, нефтяные компании и отделы нефтяного бизнеса и т.д.

❖ Английский ЖК-дисплей, микропроцессорное управление, динамическое графическое моделирование рабочего состояния;
❖ Импортированная компрессорная холодильная техника, автоматический контроль температуры охлаждения в процессе определения;
❖ Применимо к светлым нефтепродуктам, у которых температура застывания и температура помутнения находятся в пределах от 10 ° C до -60 ° C;

Погрешность температура помутнения	± 2 ℃,
Погрешность точка застывания	±2 ℃
Разрешение	0,1 ℃
Охлаждения	до 70 ℃
Скорость охлаждения	10 минут> 40 ℃
Давление охлаждающей воды	0,5 кг/см2
Питание	AC 220 В, 50 Гц
Мощность	350 Вт
Габариты	370 × 355 × 377 мм
Вес	18 кг
Рабочая	Температура: 25 ± 10 ℃, относительная влажность <85%