



5 позиционный покрытие погружением с сушильным шкафом

5-позиционная установка для нанесения покрытий подходит для образцов больших размером до 10" x 3". В процессе нанесения покрытия каждый раз выбирается один образец для нанесения из 5 контейнеров, которые обычно содержат 5 различных типов раствора. Пользователь может написать программу нанесения покрытия на сенсорное управление и наблюдать статус выполнения процесса. Сушильная печь управляется цифровым ПИД-регулятором температуры. Может быть установлено высушите образец после нанесения покрытия без ручного процесса и значительно сэкономите время, что обеспечить оперативность.

<p>Состав</p>	<p>5 позиций программируемой поворотной ступени тяговая система управления с шаговым двигателем с разрешением управления не ниже 1 мм/мин; Трос из нержавеющей стали; Быстрая захват для образца до 10 "x 3 шт; Камера печи из нержавеющей стали; 6 "цветной сенсорный контроллер.</p>
<p>Ротационная ступень погружения</p>	<p>Ротационная ступень погружения имеет пять прорезей для размещения контейнеров с раствором. Это контролируется программой для отправки каждого контейнера последовательно в положение для нанесения. В соответствии с программой, пользователь может покрыть свой образец одним или несколькими слоями покрытия за один раз.</p>

Длина хода	300 мм макс.
Скорость погружения / передвижения	1-200 мм/мин (регулируется)
Максимальная рабочая температура	200 ° C (+/- 1,5 ° C)
Максимальный размер образца	До 10 " * 3 образца
Максимальный вес образца	4 кг
Двигатель погружение / передвижение	Шаговый двигатель
Питание	АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	Максимум. 2300 Вт
Внутренние размеры	600 x 500 x 750 мм (225 л)
Вес	100 кг

