

Автоклав вертикальный (автоматический) серий VA-SVN



Особенности:

1. 7-дюймовый емкостный сенсорный экран, полностью автоматический контроль, простота в эксплуатации.
2. Подъемная дверь типа, которая более удобна для размещения и извлечения предметов из автоклава.
3. Вся процедура от впуска воды, импульсного вакуума, нагрева, стерилизации, выпуска воды, откачки до вакуумной сушки, которые выполняются автоматически нажатием одной клавиши.
4. Импульсный вакуум, предел -0,080 МПа, что обеспечивает более полную стерилизацию.
5. Отдельный парогенератор, который экономит

больше энергии по сравнению с обычным нагревом и предотвращает окисление стерилизуемых предметов.

6. В автоклавах загружено несколько программ для разных требований разных объектов.

7. С РТ-ТТ тестирования порта, легко запустить тестирование.

8. Оборудован германским фильтром SARTORIUS для стерильной вентиляции MIDISART 2000 0,2 мкм, который обеспечивает стерильность воздуха, предотвращает загрязнение.

9. Система внутренней циркуляции паровой воды: нет выброса пара, и среда для стерилизации будет чистой и сухой.

Характеристики:

1. Емкость: 60 л, 80 л, 100 л, 120 л;
2. Мах. Рабочее давление: 0,23 МПа;
3. Рабочее давление: 0,22 МПа;
4. Рабочая температура: 134 °С;
5. Регулировка температуры: 0 ~ 134 °С;
6. Время: 0 – 99 мин;
7. Мощность: 3-3,6 кВт.