г. Алматы, мкр. Байбесик 168
Тел: +7 705 144 15 69
info@labsol.kz

Лабораторная мельница LSM20

Является одним из основных лабораторных инструментов, позволяющих получить всестороннюю оценку качества помола пшеницы. С помощью теста на помол муки, он может оценить степень извлечения муки и сделать общую оценку помола муки, чтобы обеспечить основу для крупномасштабной коммерческой мукомольной установки. Широко используется в отделе селекции пшеницы, отделе исследования качества пшеницы и крупномасштабной коммерческой мельнице.

Система подачи: есть две системы - разрыв и сокращение.

Система мельницы: система разрыва представляет собой рифленый зубчатый ролик, который включает в себя три секции 1B, 2B, 3B, а система восстановления представляет собой гладкий гладкий вал, который включает в себя три секции 1C, 2C, 3C.

Система просеивания: ее функция заключается в просеивании и классификации материалов после помола для получения порошка 1B, порошка 2B, порошка 3B, порошка 1C, порошка 2C, порошка 3C, отрубей и мелких отрубей, всего восемь материалов.

Производительность	10 кг/ч
Диаметр мельницы	Ø 155 × 200 мм
Обороты	500 об/мин
Соотношение зубов	2,5 : 1
Соотношение скорости	1,5 : 1
Просеивание	298 об/мин
Объем воздуха	669 м3/час
Давление воздуха	2710 Па
Габариты	1330 × 1100 × 1870 мм
Вес	850 кг