



Влагомер серий DSH

Эта серия оснащена решетчатым ЖК-дисплеем с высоким разрешением и имеет высокоточный термодатчик. Галогенная лампа для сушки и короткое время испытаний.

Весы с высоким разрешением, заднее стекло, матрица жидкокристаллического дисплея (ЖКД), маркировка которого облегчает работу в темном месте.

Высокоточный датчик типа теплоизоляции делает температуру для сбора данных надежной. Использование галогенидной горелки для нагревания и отверждения делает процесс более быстрым и сокращает время испытаний.

Модель	DSH-10A	DSH-50A-5	DSH-50A-1	DSH-50A-10	DSH-100A-1	DSH--110MW	DSH-105MW	DSH-102MW	DSH-100MW	DSH-200MW
Диапазон взвешивания	10	50	50	50	100	110	110	110	110	200
Разрешение	0,010	0,005	0,001	0,010	0,001	0.01	0.005	0.002	0.001	0.001
Воспроизводимость	0.50 %	0.30 %	0.20 %	0.50 %	0.30 %	0.01	0.005	0.002	0.001	0.001
Минимальная масса	0,5 г									
Рекомендуемая масса	3 – 10 г									
Тара	Ø 100 мм					Ø 90 мм				
Время	1-99 минут, шаг 1 минута									
Температура	50 – 180 °С, шаг 1 °С					40 – 200 °С, шаг 1 °С				
Датчик	РТ-100									
Показание	% Влажности, твердый%, вес, время									
Питание	АС 220 В, 50 Гц									
Мощность	400 Вт									
Габариты	265 x 160 x 150 мм					200 x 180 x 380 мм				
Вес	6 кг									