

Этот «синергический» аппарат идеален для техобслуживания и сварки по тонколистному металлу. Monogys 200-2CS питается от обычной сети 230В. Варит сталь, нержавеющую сталь и алюминий.

АППАРАТ

Простая и быстрая настройка в «синергическом» режиме. Благодаря микропроцессорному управлению, аппарат определяет по умолчанию идеальную скорость проволоки. Это позволяет упразднить сложные настройки и оптимизировать сварочные параметры.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ АППАРАТ

Сглаженный конденсаторами на выходе ток обеспечивает :

- Лучшую плавку
- Меньше брызг

CAPACITOR INSIDE

3 РАБОЧИХ РЕЖИМА

- **Нормальный**
- **Spot** : Функция «заваривания» (прихватка с регулируемым диаметром точки)
- **Delay** : Функция «цепного шва» (прихватка с регулированием промежутков между 2 точками).

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПРОСТОЙ НАСТРОЙКИ

- Благодаря этой функции больше не надо регулировать скорость проволоки

Просто выберите:

- тип проволоки
- диаметр проволоки
- мощность

MONOGYS 200-2CS сам определяет ОПТИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ПРОВОЛОКИ.

- Запоминает последние настройки.



Поставляется вместе с:

- 1 горелкой 250A (3м)
- зажимом массы (2м)

АКСЕССУАРЫ















Набор для горелки MB25 (Не входит в комплект)



Арт. 041233

Состав:

- Контактные трубки:
 - Ø0,8 М6 сталь/нержавейка (x 5)
 - Ø1,0 М6 сталь/нержавейка (x 5)
 - Ø1,0 М6 Алюминий (x 5)
- Держатели для контактных трубок (x 3)
- Пружины для сопел (x 5)
- Сопла 250A (x 3)

															
50/60hz	16A	min>max	GAS	NO GAS	100	200	300	Electronic Control	0.8/1.0	1.0	110A	200A 15%	17V 34V	47x77x79 / 70	7.5 kVA