



Плотномер BLS-YM

Автоматический измеритель плотности жидкости GD-4052 разработан и изготовлен в соответствии со стандартами GB/T29617, SH/T 0604 и ASTM D4052.

Плотность жидкости измеряется по принципу метода осцилляций U-образной трубки. Метод делает измерение плотности жидкости более точным, быстрым и экономичным. Может широко использоваться в различных областях, таких как нефтехимия и т.д.

- ❖ Автоматическая отбор, простота в эксплуатации.
- ❖ Микро-тест требуется только 2 мл пробы
- ❖ быстрое тестирование, как правило, результаты получаются в течение 3 минут.
- ❖ Стабильный и точный постоянная температура с точностью 0,1 °С.
- ❖ Шланги устойчив к воздействию кислот и щелочей.
- ❖ Прибор может быть откалиброван с чистой водой в качестве стандартного раствора.

Характеристики

Плотность	от 0,0000 до 1,9999 г/см ³
Точность	0,0005 г/см ³ 0,0008 г/см ³ 0,0010 г/см ³
Разрешение	0,0001 г/см ³
Диапазон температур	20 С ± 0,1С
Отбор проб	2 мл раз
Материал	Боросиликатное стекло
Хранение данных	80 групп
Опция	Встроен датчик температуры и влажности
Питание	АС 220 В, 50 Гц
Мощность	≤40 Вт
Габариты	200 x 280x 240 мм
Вес	3,6 кг
Температура окружающей среды	5 ~ 40 С

Относительная влажность	<80 %
-------------------------	-------