



Напольный высокоскоростной охлаждаемый центрифуга GL

Превосходный производительность
Микропроцессорное управление, преобразователь частоты, без загрязнения угольной пылью, что может продлить срок службы.

И простота в эксплуатации
Оснащен сенсорной панелью, цифровым дисплеем и программируемым приложением, которым можно свободно управлять с помощью различных роторов.

Функция позволяет свободно устанавливать время ускорения, время замедления и автоматически рассчитывать RCF, что позволяет добиться наилучшего центробежного эффекта.

Безопасное и надежное исполнение

С защитой от превышения скорости, перегрева, дисбаланса и защиты автоматического электронного или механического замка, чтобы обеспечить безопасность операторов и машин.



	GL-10MC	GL-21MC	GL-22MC	GL-24MC	GL-26MC
Макс. скорость	10 000	21 000	22 000	24 000	26 000
Макс. RCF	18 300×g	52 300×g	53 000×g	58 500	75 800
Макс. объем	3000 мл	4000 мл		3000 мл	
Точность скорости	±20 об/мин				
Температура	-20°C~+40°C				
Точность температуры	±1°C				
Охлаждение	Non-CFC система				
Ускорение	9 шаг				
Время	до 23 ч 59 мин				
Шум	≤65 дБ (A)				
Питание	АС 220 В, 50 Гц				
Габариты	710×820×1200 мм				
Вес	260 кг				

GL-10MC	High-speed refrigerated centrifuge	10 000 об/мин	3000 мл	13 800×g
No 1	Angle Rotor	10 000 об/мин	6×300 мл	18 300×g
No 2	Angle Rotor	8 000 об/мин	6×500 мл	11 620×g
No 3	Angle Rotor	8 000 об/мин	4×1000 мл	12 000×g
No 4	Angle Rotor	7 000 об/мин	6×1000 мл	11 500×g
No 5	Swing Rotor	4 000 об/мин	4×1000 мл	4 050×g

GL-22MC	High-speed refrigerated centrifuge	22 000 об/мин	3000 мл	53 200×g
GL-21MC	High-speed refrigerated centrifuge	21 000 об/мин	3000 мл	47 400×g
No 1	Angle Rotor	21 000 об/мин	12/16×10 мл	50 400×g
No 2	Angle Rotor	20 000 об/мин	6×50 мл	43 000×g
No 3	Angle Rotor	18 000 об/мин	8×50 мл	37 600×g
No 4	Angle Rotor	15 000 об/мин	6×70 мл	25 500×g
No 5	Angle Rotor	14 000 об/мин	4×300 мл	27 610×g
No 6	Angle Rotor	14 000 об/мин	6×250 мл	30 200×g
No 7	Angle Rotor	12 000 об/мин	8×100 мл	19 800×g
No 8	Angle Rotor	12 000 об/мин	6×300 мл	22 470×g
No 9	Angle Rotor	10 000 об/мин	6×500 мл	17 800×g
No 10	Swing Rotor	5 000 об/мин	4×750 мл	5 470×g
No 11	Swing Rotor	45 00 об/мин	4×300 мл	4 210×g
No 12	Continuous Centrifugal Rotor	14 000 об/мин	1000 мл	21 500×g
No 13	Continuous Centrifugal Rotor	16 000 об/мин	1000 мл	28 200×g
No 14	Continuous Centrifugal Rotor	80 00 об/мин	3000 мл	9 500×g
No 15	Continuous Centrifugal Rotor	10 000 об/мин	3000 мл	14 800×g

GL-26MC	High-speed refrigerated centrifuge	26000 об/мин	3000 мл	75800×g
---------	------------------------------------	--------------	---------	---------

GL-24MC	High-speed refrigerated centrifuge	24 000 об/мин	3000 мл	58500×g
No 1	Angle Rotor	26 000 об/мин	24×1.5/2 мл	75800×g
No 2	Angle Rotor	23 000 об/мин	18×10 мл	59250×g
No 3	Angle Rotor	20 000 об/мин	8×50 мл	48380×g
No 4	Angle Rotor	14 000 об/мин	4×250 мл	38600×g
No 5	Continuous Centrifugal Rotor	14 000 об/мин	1000 мл	21500×g
No 6	Continuous Centrifugal Rotor	16 000 об/мин	1000 мл	28200×g
No 7	Continuous Centrifugal Rotor	8 000 об/мин	3000 мл	9500×g
No 8	Continuous Centrifugal Rotor	10 000 об/мин	3000 мл	14800×g